OptraGloss

English

Description
OptraGloss is a universal polisher for extraoral and intraoral use, which is suitable for the high-gloss polishing of restorations made of dental ceramics in two steps and for the high-gloss polishing of all popular composite resins in one step.

OptraGloss consists of the following two components:
Diamond pre-polisher (PP) for the pre-polishing of ceramics
2 steps: Pre-polishing with PP and high-gloss polishing with Super-Gloss Paste (SGP) for the high-gloss polishing of composite resin and ceramic materials in the shapes Flame, Cup, Lens and Spiral Wheel (light blue)

Composition
The pre-polishers consist of polyurethane, binding additives, pigments and diamond granules; the spiral-shaped polishers additionally contain fibres. The Super-Gloss Paste is made of stainless steel.

Indication
- Clinical polishing of glass-ceramic, feldspathic ceramic and composite restorations
- Clinical polishing of composite resin restorations

Contraindication
Do not use if a patient is known to be allergic to any of the ingredients of the polishing instruments.

Side effects
None known to date.

Application
Ceramics
1st step: For the pre-polishing of ceramic restorations, use OptraGloss PP (flame shape).
2nd step: For high-gloss polishing, use OptraGloss HP (light blue) instruments.

Composite resin
1st step: For the high-gloss polishing of composite resin restorations, use OptraGloss HP (light blue).

- Maximum rotation speed: 10.000 rpm.
Use with torque values of max. (<50 mNmm).
- Apply medium contact pressure.
- Always bring the instrument to rotation before you apply it on the surface to be treated.
- Polishing should be performed using light circular movements to avoid the creation of grooves.
- Use a water spray to avoid overheating of the restoration.
- Polishing should be performed in a dry field (use cotton roll or retraction) to achieve the best results.

Safety notes
- Do not use polishers that have been damaged.
- Wear protective goggles at all times.
- Use only handpieces and contra-angles that are technically and hygienically impeccable and regularly cleaned and serviced.
- The handpieces and contra-angles used for the instruments must ensure accurate rotation.
- The instruments must be inserted firmly secured in the handpiece.
- Jamming or kinetaging should be avoided during rotation to reduce the risk of the instruments breaking.
- Do not leave the polishing instrument rotating in the same spot for too long in order to avoid overheating.
- Polishers tend to vibrate if the maximum admissible rotary speed is exceeded. This may lead to damage of the polishers, deformation of the shank and/or fracture of the instrument.
- Do not use excessive pressure. Excessive pressure can easily lead to damage of the restoration, overheating of the patient's tissue and it may accelerate the wear of the polishing instrument.
- The polishers are designed for multiple use, provided that they are disinfected and cleaned properly. The functionality of the instruments is not impaired if they are disinfected and sterilized correctly.

Disinfection, cleaning and sterilization
General notes:
- Please observe the country-specific regulations and hygiene guidelines for the reprocessing of medical devices for dental practices.
- When handling used or contaminated instruments, eye protection and protective gloves must be worn in accordance with the requirements of Directive 89/686/EEC must be worn.
- **New polishers are not sterile and must be sterilized before they are used for the first time.**
- **After each use, the instruments must be cleaned in a complete cycle of reprocessing and sterilization.**
- **Instruments that have been used on patients should generally be pre-cleaned or manual reprocessing.**
- The label on the cleaning and disinfecting solution must specifically state "**suitable for rubber polishers/for synthetics/silicones**" (polishing instruments are NOT included in today's assortment of many manufacturers).
- A washer-disinfector (according to EN ISO 15883) whose effectiveness has been verified is preferred for reliable mechanical cleaning and disinfection. It is the responsibility of the user to ensure that the washer-disinfector is regularly maintained and serviced in compliance with the performance requirements and regular routine control of the reprocessing conditions (e.g. with washer-disinfector).

Cleaning preparation:
- After use, pre-clean the instrument under running water using a brush (plastic bristles).

Manual cleaning procedure:
- Cleaning with a suitable cleaning solution and disinfectant, e.g. Bien-Air Cleaner.
  - Concentration: 2%
  - Exposure time: 5 min

Automated cleaning procedure:
- Thermal disinfection (Manufacturer's specification according to DIN EN ISO 15883. Cleaning program as indicated by the manufacturer's specifications.
- Clean and disinfect the instrument in the washer-disinfector according to the manufacturer's instructions, e.g. Miele G7883 washer and disinfector.
  - Cleaning at: 55 °C / 131 °F – 10 min
  - Holding time: 5 min
  - Cleaning agent: neodisher MeClean DentaCid. Dr. Weigert
  - Rinse with demineralized water for 2 min at 75 °C / 167 °F using neodisher Z Dental.

Disinfection:
- To disinfect, immerse the polishing instruments that is disinfectant-safe and suitable for rubber and silicone polishers and synthetics by the disinfectant manufacturer.
- Exposure times and concentrations recommended by the disinfectant manufacturer are adhered to, e.g. Bien-Air GT883 washer and disinfector.
  - Concentration: 2%
  - Exposure time: 5 min

Final rinsing and drying:
- Perform a final rinse of the instruments using distilled water, followed by drying with a fresh, clean, lint-free cellulose tissue.

Visual inspection:
- After cleaning and disinfecting, visually inspect the polishing instruments for damage and debris. Repeat the cleaning and disinfection cycle if there is evidence of any macroscopically visible residual contamination.

Packaging:
- For packaging the instruments, a sterile barrier system (e.g. foil paper packaging) in accordance with DIN EN ISO 11607 is to be used, which is designated by the manufacturer for steam sterilization.
- The instruments are double bagged.

Sterilization:
- Steam sterilization: Approved according to EN 13060, validated procedure.
- Category Type S or Fractionen.
- Holding time: full cycle 5 min
- Drying: 20 min
- Sterilization temperature: 134 °C / 273 °F
- Dwell time: 3 min
- Threshold value of condensate for feed water and steam condensates:
- Loading of sterilizer according to manufacturer's instructions
- Follow manufacturer's operating instructions
- No sterilization in chemiclave or hot air disinfectors!

Warning
- Strong acids and strong alkalines are unsuitable for stainless steel shank.
- Avoid temperatures >150 °/ 302 °F.
- Do not use ultrasonic cleaning bath for more than 1 h in disinfectant solution.

Storage and shelf life
- Storage temperature: 5 – 28 °C / 36 -82 °F
- Store in the polishers packed and protected from contamination and moisture in suitable packaging, cassettes or retainers.
- Repetitive reprocessing can change the look and feel of the instruments slightly, but does not interfere with the instruments' function.

Note
- The instructions for Use can be downloaded from the website of Ivoclar Vivadent AG www.ivoclarvivadent.com

Keep out of the reach of children!
For use in dentistry only!

The material has been developed solely for use in dentistry. Processing and application must be carried out strictly in accordance with the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for any damage resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the suitability of the product for any purpose that is not specifically stated in the Instructions for Use. Manufacturing and data warranties in terms of attributes and are not binding.

Français

Description
OptraGloss est un système de polissage universel intra et extra oral indiqué pour le polissage au brillant, en deux temps, des restaurations en céramique dentaire et, en un temps, des restaurations en composites.

OptraGloss est composé des deux éléments suivants :
- Pré-polissoir diamanté (PP) en formes de flamme, cupule et disque (bleu clair), pour le polissage des céramiques
- Polissoir diamanté (high-gloss polisher = HP) en formes de flamme, cupule, disque et lentille (bleu clair), pour le polissage au brillant des céramiques et des composites

Composition
Les **pré-polissoirs** sont constitués de polyuréthane, d'additifs liants, de pigments et de grains de diamant.
Les **polissoirs** sont constitués de polyuréthane, d'additifs de liaison, de pigments, de grains de diamant et de fibres. Pour la pâte diamantée en acier inox fibres de coton. Les instruments spiralés contiennent en outre des fibres.

Indication
- Polissage au brillant des restaurations en vitrocéramique et céramique vitreuse.
- Polissage au brillant des restaurations en vitrocéramique et céramique vitreuse.
- Polissage au brillant des restaurations en céramique et composites.
- Polissage des restaurations en vitrocéramique, céramique feldspathique et céramique cristalline
- Polissage des restaurations en composites.

Effets secondaires
Aucun effet secondaire connu à ce jour.

Application
Céramique
1re étape : Pour le pré-polissage des restaurations en céramique, utiliser d'abord OptraGloss PP (bleu clair).
2e étape : Pour le polissage au brillant, utiliser OptraGloss HP (bleu clair).

Résine composite
1re étape : Pour le polissage au brillant des restaurations en composite, utiliser OptraGloss HP (bleu clair).

- Vitesse de rotation maximale : 10 000 tr/min
Utiliser uniquement avec des valeurs de couple max. (<50 mNmm).
- Appliquer une pression moyenne.
- Mettre toujours les instruments à poli sur la surface à traiter que lorsqu'ils sont en rotation.
- Le polissage doit être effectué en formant de légers mouvement rotatif afin d'éviter la formation de stries.
- Veiller à la formation évacuation des poussières pendant le polissage.
- Pour éviter une surchauffe de la dent, travailler avec un spray d'eau.
- Pour obtenir un résultat optimal, travailler en champ sec (utiliser un rouleau de coton ou un écarteur).

Consignes de sécurité
- Ne pas utiliser d'instruments endommagés.
- Porter des lunettes de protection conformes aux exigences de la directive 89/686/EEC pour manipuler tout instrument utilisé et contaminé.
- **Avant leur première utilisation, les polissoirs ne sont pas stériles et doivent être stérilisés selon la méthode décrite plus loin.**
- **Les instruments doivent faire l'objet d'un cycle de retraitement et de stérilisation complet après chaque utilisation.**
- **La retraitement des patients est nettoyage désinfectante est préférable à un retraitement manuel.**
- L'étiquetage des solutions de nettoyage et de désinfection doit spécifiquement indiquer que le produit est "**adapté aux polissoirs en caoutchouc/pour matières synthétiques**". Les instruments de polissage ne sont PAS inclus dans les instruments retraités de nombreux fabricants).
- Un thermo-désinfecteur (selon la norme européenne EN ISO 15883) dont l'efficacité a été prouvée est recommandé pour un nettoyage et une désinfection mécaniques fiables, utiliser un nettoyeur-désinfecteur (NDI) dont l'efficacité a été prouvée est recommandé pour un nettoyage et une désinfection mécaniques fiables. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le nettoyeur-désinfecteur est régulièrement entretenu et révisé conformément aux exigences de performance et à un contrôle régulier de routine des conditions de retraitement (par exemple avec un nettoyeur-désinfecteur).

Préparation du nettoyage :
- Après utilisation, pré-nettoyer l'instrument sous l'eau courante à l'aide d'une brosse (poils synthétiques).

Procédure de nettoyage manuel :
- Nettoyage avec une solution appropriée et un désinfectant, ex. ID 212 Bien-Air.
  - Concentration : 2 %
  - Exposition : 5 mn

Procédure de nettoyage automatisé :
- Thermal disinfection (Manufacturer's specification according to DIN EN ISO 15883. Cleaning program as indicated by the manufacturer's specifications.
- Nettoyer et désinfecter l'instrument dans un laveur-désinfecteur selon les instructions du fabricant. ex. Miele G7883 nettoyeur et désinfecteur.
  - Programme : SPECIAL 93 °C – 10 mn
  - Temps de maintien : 10 mn
  - Agent de nettoyage : neodisher MeClean Dental Dr. Weigert
  - Rinçage final à l'eau déminéralisée pendant 2 mn à 75 °C à l'aide de neodisher Z Dental.

Désinfection :
- Pour désinfecter, plonger les instruments de polissage dans un désinfectant compatible avec les polissoirs en caoutchouc et matières synthétiques, en respectant scrupuleusement les temps d'exposition et les concentrations recommandés par le fabricant du désinfectant.
- Temps de pose et concentration conformes aux indications du fabricant, ex. Nettoyeur et désinfecteur Bien-Air MD 500.
  - Concentration : 2 %
  - Temps d'exposition : 5 mn

Rinçage final et séchage :
- Effectuer un rinçage final des instruments à l'eau d'eau déminéralisée, puis les sécher à l'aide d'un tissu propre et non pelucheux.

Contrôle visuel :
- Après nettoyage et désinfection, vérifier que l'instrument ne présente pas de dommages ni de débris. Répéter la procédure de nettoyage et désinfection s'il reste des traces de contamination résiduelle microscopique visible.

Conditionnement :
- Pour le conditionnement des instruments, il convient d'utiliser un système de barrière stérile (par exemple un emballage en papier d'aluminium) conforme à la norme EN ISO 11607 et désigné par le fabricant à la stérilisation vapeur.
- Les instruments sont conditionnés dans un double emballage.

Stérilisation :
- Stérilisation à la vapeur d'eau : Approuvé conforme à la norme EN 13060, procédure validée.
- Category : Classe/cycle type S ou B.
- Temps de maintien : cycle complet 5 mn
- Séchage : 20 mn
- Température de stérilisation : 134 °C
- Valeur de seuil de condensat pour l'eau d'alimentation et de condensat de vapeur :
- Chargement de stérilisateur selon les instructions du fabricant
- Suivre le mode d'emploi du fabricant
- Ne pas stériliser dans des au thermiclaver ou à air chaud !

Mise en garde
- Les acides puissants et les bases alcalines fortes peuvent oxyder la manche en acier inoxydable.
- Ne pas les températures supérieures à 150 °C.
- Ne pas immerger les instruments pendant plus d'1 heure dans la solution désinfectante.

Conservation et durée de vie
- Température de stockage : 2–28 °C
- Conserver les polissoirs emballés et protégés de toute contamination dans des emballages, des boîtes ou des cassettes appropriés.
- Les retraitements successifs peuvent quelque peu modifier l'apparence et le toucher des instruments sans que cela n'altère la fonction des instruments.

Remarque
- Le mode d'emploi est disponible sur le site internet http://www.ivoclarvivadent.com

Gardez hors de portée des enfants.
Réservé à l'usage dentaire.

Ce matériau a été développé exclusivement pour un usage dentaire. Il doit être mis en œuvre conformément aux instructions d'utilisation. Le fabricant ne peut être tenu responsable d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation à des fins différentes de celles prescrites. L'utilisateur est responsable du contrôle de l'aptitude du produit à l'emploi envisagé, pour lequel il n'existe pas de prescriptions contenues dans le présent mode d'emploi. Les garanties de qualité et de composition ne sont pas expressément données, sauf dans les cas prévus par la loi. Les descriptions, dessins, données techniques ne sont pas des garanties à des engagements.

Italiano

Descrizione
OptraGloss è uno strumento universale per la lucidatura a specchio extra ed intraorale di restauri dentali ceramici in due fasi e di tutti i compositi più diffusi in commercio in una sola fase.

Il composito è formato da:
- Strumenti diamantati per pre-lucidatura (PP) per la sbozzatura di ceramiche, nelle forme fiamma, coppa, cuscinetto e lente (blu chiaro)
- Strumenti diamantati per la lucidatura a specchio (HP) per la lucidatura a specchio di ceramiche e resine composite, nelle forme fiamma, coppetta e disco a spirale (azzurro)

Composizione
Gli **strumenti per pre-lucidatura** sono composti da poliuretano, sostanze che favoriscono il legame, pigmenti e granulato di diamante.
Gli **strumenti per la lucidatura a specchio** sono composti da poliuretano, sostanze che favoriscono il legame, pigmenti e granulato di diamante. Le frese a spirale contengono fibre di cotone. I gambi sono realizzati in acciaio inossidabile

Indicazioni
- Lucidatura professionale di restauri in ceramica a base di vetro, feldspatica e cristallina
- Lucidatura professionale di restauri in composito

Controindicazioni
In caso di allergia nota a componenti degli strumenti di lucidatura non utilizzare.

Effetti collaterali
Finora non noti.

Utilizzo
Ceramica
1. Passaggio: Per la preparazione di restauri in ceramica, si consiglia l'uso di OptraGloss PP (forma fiamma).
2. Passaggio: Per lucidatura a specchio avviene quindi con OptraGloss HP (azzurro).

Composito
1. Passaggio: La lucidatura a specchio di compositi avviene con OptraGloss HP (azzurro).

- Max. 10.000 g/min.
Per velocità massime (>50 mNmm)
- Per ottenere il risultato migliore, lavorare con pressione moderata.
- Per evitare la formazione di solchi, lavorare con movimenti circolari leggeri.
- Per evitare surriscaldamento della polpa, lavorare con spray ad acqua.
- Per ottenere il risultato migliore, lavorare in campo asciutto (con rullo di cotone o retrattore).

Avvertenze
- Non utilizzare strumenti danneggiati.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi.
- Utilizzare solamente manipoli e contrangoli integri dal punto di vista tecnico e igienico, regolarmente controllati e curati.
- Il mezzanino un funzionamento regolare del motore del manipolo e del contrangolo.
- Lo strumento di lucidatura deve essere fissato correttamente nel manipolo.
- In caso di rotazione, evitare incrinazioni o movimenti a leva per ridurre il rischio di rottura dello strumento.
- Non lasciare ruotare gli strumenti per troppo tempo nello stesso punto per evitare il surriscaldamento.
- Gli strumenti tendono a vibrare se si supera la velocità massima consentita. Ciò può causare danni allo strumento, deformazione del gambo e/o rottura dello strumento.
- Non esercitare pressione eccessiva. Una pressione eccessiva può causare facilmente danni al restauro, surriscaldamento della polpa e accelerare l'usura dello strumento di lucidatura.
- Gli strumenti di lucidatura possono essere utilizzati più volte a condizione che vengano disinfettati e puliti correttamente. La funzionalità degli strumenti non viene influenzata da una disinfezione e sterilizzazione corrette.

Disinfezione, pulizia e sterilizzazione
Avvertenze generali:
- Osservare le prescrizioni e le normative e le direttive specifiche nazionali per la pulizia e la disinfezione di dispositivi medici negli studi dentistici.
- Durante la manipolazione di strumenti usati o contaminati è necessario indossare occhiali e guanti di protezione conformi alla direttiva 89/686/CEE.
- **I nuovi strumenti non sono sterili e devono essere sterilizzati, prima del primo impiego.**
- **Dopo ogni utilizzo clinico, tutti gli strumenti devono essere sterilizzati.**
- **In generale, la disinfezione automatizzata in un apparecchio per disinfezione a ultrasuoni è preferibile a quella manuale.**
- Usare un detergente e disinfettante deve essere espressamente indicato che è adatto per **strumenti per lucidatura e mono-lucidatori** (secondo molti produttori gli strumenti per lucidatura non sono compresi nell'assortimento).
- Per una pulizia e disinfezione a macchina deve essere utilizzato un apparecchio per pulizia e disinfezione (secondo la norma EN ISO 15883) la cui efficacia è stata provata. Si consiglia l'uso di un apparecchio per pulizia e disinfezione. È responsabilità dell'operatore la definizione, documentazione ed esecuzione della validazione, la qualifica della strumentazione e la sorveglianza di routine del processo di trattamento nell'apparecchio di pulizia e disinfezione.

Preparazione alla pulizia:
- Subito dopo l'uso, effettuare una prima pulizia preliminare spazzolando (setole in plastica) gli strumenti sotto acqua corrente.

Pulizia e disinfezione manuale:
- Determinare un disinfettante idoneo, p.es. ID 212/Bien Dental
  - Concentrazione: 2%
  - Tempo di azione 5 min

Pulizia e disinfezione a macchina:
- Termodisinfettazione: Descrizione delle prestazioni secondo DIN EN ISO 15883. Programma di pulizia secondo le indicazioni del produttore nelle istruzioni d'uso.
- Pulire e disinfettare gli strumenti nell'apparecchio per lucidatura e disinfezione secondo le indicazioni del produttore, p.es. apparecchio per detersione e disinfezione Bien-Air MD 500.
  - Programma: SPECIAL 93 °C – 10 min
  - Tempo di tenuta: 10 min
  - Disinfettante: neodisher MeClean Dental Dr. Weigert
  - soluzione risciacquo: 5 min a 75 °C con neodisher Z Dental.

Disinfezione:
- Per la disinfezione immergere gli strumenti in una soluzione disinfettante compatibile con i polissoirs in gomma, silicone e resina.
- Rispettare i tempi di azione e la concentrazione indicati dal relativo produttore p.es. ID 212/Bien Dental.
  - Concentrazione: 2%
  - Tempo di esposizione: 5 min

Risciacquo ed asciugatura:
- Risciacquare quindi gli strumenti con acqua distillata ed asciugarli con panno in cellulosa nuovo, pulito, privo di pelucchi.

Controllo:
- Infine avviene il controllo visivo dell'integrità, funzionalità e pulizia degli strumenti. In caso di residui di sporco macroscopicamente visibili, ripetere il processo di pulizia e disinfezione.

Confezionamento:
- Per il confezionamento degli strumenti deve essere utilizzato un sistema di barriera sterile (p.es. confezionamento in carta da filtro) conforme alla norma EN ISO 11607, che secondo il produttore è destinato all'uso per la sterilizzazione a vapore.
- Gli strumenti devono essere confezionati in doppio.

Sterilizzazione:
- Sterilizzazione a vapore: Approvato secondo la norma EN 13060, procedura convalidata.
- Categoria: Classe/ciclo tipo S o frazionato.
- Tempo di mantenimento: 5 mn
- Essiccazione: 20 mn
- Temperatura di sterilizzazione: 134 °C
- Tempo di occupazione: 10 mn
- Valori limite degli ingredienti per acqua di alimentazione e condense di vapore

- Carico della sterilizzatrice secondo le indicazioni del produttore
- Rispettare le istruzioni d'uso del produttore
- Nessuna sterilizzazione con chemiclave o con disinfettante ad aria calda!

Avvertenze
- Forti sostanze acide e basiche possono ossidare i gambi in acciaio inossidabile.
- Evitare temperature >150 °C.
- Immergere gli strumenti per max. 1 h nel bagno disinfettante.

Conservazione e durata di conservazione
- Conservazione a 2–28 °C
- Conservare gli strumenti di lucidatura confezionati e protetti da contaminazione in idonei confezionamenti, cassette o supporti.
- Il ripetuto trattamento degli strumenti per lucidatura può modificare leggermente la forma e la superficie, senza tuttavia, ma non compromettere la funzione.

Avvertenza
- Le istruzioni d'uso sono depositate sulla Homepage della Ivoclar Vivadent AG: www.ivoclarvivadent.com

Conservare fuori dalla portata dei bambini!
Per l'utilizzo solo odontoiatrico!

Questo prodotto è stato sviluppato esclusivamente per un utilizzo in campo dentale. Il suo impiego deve essere effettuato esclusivamente in accordo istruzioni d'uso del prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio del prodotto o da un utilizzo diverso da quello prescritto. È responsabilità dell'utilizzatore, in particolare per i prodotti, L'utilizzatore è responsabile per la sperimentazione del prodotto per un impiego non espressamente indicato nelle istruzioni d'uso. Le garanzie di qualità e composizione non sono espressamente date, salvo nei casi previsti dalla legge. Descrizioni, disegni, dati tecnici non costituiscono garanzie.

Español

Descripción
OptraGloss es un pulidor universal para uso intraoral y extraoral, el cual está indicado para el pulido de alto brillo de restauraciones de cerámica dental en dos pasos y para el pulido de alto brillo de composites en un solo paso.

OptraGloss está compuesto por dos modelos:
- Pulidor de diamante previo (PP) para el pulido previo de cerámica en la forma Flama, Copa y Disco (azul claro)
- Pulidor de diamante (high-gloss polisher = HP) para el pulido de alto brillo de cerámicas y composites en la forma Flama, Copa, Disco y Lente (azul claro)

Composición
Los **preparadores** están compuestos por poliuretano, aditivos de unión, pigmentos y gránulos de diamante.
Los **pulidores** están compuestos por poliuretano, aditivos de unión, pigmentos y gránulos de diamante y fibras. En el caso de la pasta de diamante de acero inoxidable de pulido. Los pulidores en espiral también contienen fibras.

Indicación
- Pulido clínico para restauraciones de cerámica vítrea, cerámica feldespática y cerámica cristalina
- Pulido clínico para restauraciones de composite.

Contraindicación
No utilizar si el paciente tiene alguna alergia reconocida a alguna de las sustancias de los instrumentos de pulido.

Efectos secundarios
Ninguno hasta la fecha.

Aplicación
Cerámica
Paso 1: Para el pre-pulido de restauraciones cerámicas, usar OptraGloss PP (forma de llama).
Paso 2: Para pulido de alto brillo, usar OptraGloss HP (azul claro).

Composite
Paso 1: Para pulido de alto brillo de las restauraciones de composite usar OptraGloss HP (azul claro).

- Máxima velocidad de rotación: 10.000 rpm.
Utilizar con dispositivos que ejerzan un par máximo (<50 mNmm).
- Aplicar con una presión de contacto media.
- Para ejercer una acción de corte, presionar el instrumento en la superficie a ser tratada.
- El pulido debe realizarse usando ligeros movimientos circulares para evitar fisuras.
- Usar un spray de agua para evitar el sobrecalentamiento de la restauración.
- Para obtener los mejores resultados trabajar en un campo seco (usar rollos de algodón o retractores).

Instrucciones de seguridad
- No utilizar pulidores dañados.
- Utilizar siempre gafas protectoras.
- Utilizar solo piezas de mano y contra-ángulos técnicamente e higiénicamente perfectos, que estén limpios y revisados.
- Las piezas de mano y contra-ángulos utilizados para los instrumentos deben asegurar una rotación precisa.
- Los instrumentos deben insertarse firmemente en la pieza de mano.
- Se debe evitar el atascamiento o cinetaging durante la rotación para reducir el riesgo de rotura del instrumento.
- No dejar el instrumento rotando en el mismo punto demasiado tiempo porque puede causar un sobrecalentamiento.
- Los pulidores tienden a vibrar si se ha excedido la velocidad de rotación máxima permitida. Esto puede causar daños en el pulidor, deformación de la varilla y/o fractura del instrumento.
- No aplicar demasiada presión. La presión excesiva no sólo puede causar daños en la restauración y en la pulpa dentaria y pulpa, sino que también acelera el desgaste del pulidor.
- Los puntas de acabado/pulido están diseñadas para múltiples usos, siempre que sean desinfectados y esterilizados adecuadamente. La funcionalidad de los instrumentos no se altera si se desinfectan y esterilizan correctamente.

Desinfección, limpieza y esterilización
Notas generales:
- Por favor, respetar las regulaciones y directrices nacionales específicas de país con relação à higiene e ao processamento de dispositivos médicos em consultórios dentários.
- Ao manusear instrumentos usados ou contaminados, devem ser usados proteção ocular e luvas de proteção que sejam compatíveis com as exigências da Diretiva 89/686/CEE.
- **Pulidores novos não são estéreis e devem ser esterilizados antes de serem usados pela primeira vez.**
- **Após cada uso, os instrumentos devem ser submetidos a um ciclo completo de processamento e esterilização.**
- **Em geral, os instrumentos usados em pacientes devem ser pré-limpos ou limpos manualmente.**
- O rótulo da solução de limpeza e desinfecção deve estar especificamente indicado que é "**adequado para borracha ou sintéticos/silicones**" (instrumentos de polimento não estão incluídos no sortimento de muitos fabricantes).
- Para limpeza e desinfecção de acordo com a norma EN ISO 15883, é recomendado o uso de um termodesinfetador eficaz. Recomenda-se o uso de um termodesinfetador eficaz para uma limpeza mecânica confiável e desinfecção. É da responsabilidade do operador documentar e implementar a validação, confirmandade e monitorização de rotina do processo de tratamento e controle de rotina regular do desempenho do reprocessamento do termodesinfetador (p.ex. com termodesinfetador).

Preparação para limpeza:
- Após o uso, pré-limpar o instrumento em água corrente utilizando uma escova (cerda de plástico).

Procedimento de limpeza manual:
- Limpeza com uma solução de limpeza adequada e desinfetante, p.ex. Bien-Air Cleaner.
  - Concentração: 2%
  - Tempo de exposição: 5 min

Procedimento de limpeza automatizado:
- Desinfecção térmica (Especificação do fabricante de acordo com a norma EN ISO 15883. Programa de limpeza de acordo com as indicações do fabricante.
- Limpar e desinfetar o instrumento no aparelho de limpeza e desinfecção Miele G7883.
  - Programa: SPECIAL 93 °C – 10 min
  - Tempo de espera: 10 min
  - Agente de limpeza: neodisher MeClean Dental / Dr. Weigert
  - Lavar os instrumentos durante 3 minutos a 75 °C usando neodisher Z Dental.

Desinfecção:
- Para desinfetar, mergulhar os instrumentos de polimento em um desinfetante que seja classificado como adequado para polidores de borracha e sintéticos pelo fabricante do desinfetante.
- Os tempos de exposição e concentrações recomendados pelo fabricante devem ser respeitados, por exemplo, ID 212 / Uso Dental.
  - Concentração: 2%
  - Tempo de exposição: 5 min

Limpeza final e secagem:
- Realize uma limpeza final dos instrumentos com água destilada, seguida de secagem com um lenço de celulose limpo, novo e sem fiapos.

Inspeção visual:
- Após a limpeza e desinfecção, inspecione visualmente os instrumentos de polimento para danos e detritos.

- Repita o procedimento de limpeza e desinfecção, se houver evidência de qualquer contaminação residual macroscopicamente visível.

Embalagem:
- Para embalar os instrumentos, é necessário utilizar um sistema de barreira estéril (p.ex., embalagem de papel laminado), de acordo com a DIN EN ISO 11607, designado pelo fabricante de esterilização por vapor.
- Os instrumentos devem ser postos a suficiente para que a costura de vedação não seja estirada.

Nota: Nota-se o envelhecimento e a costura de vedação deve ser verificada visualmente quanto a defeitos. Se um defeito for detectado, o instrumento deve ser rejeitado e o instrumento novamente embalado e selado.

Esterilização:
Esterilização a vapor: Aprovado de acordo com a norma EN 13060, procedimento validado.
Categoria: Esterilizadores tipo S ou B.
- Tempo de espera: ciclo completo de 5 min.
- Secagem: 20 min.
- Temperatura de esterilização: 134 °C
- Tempo de ocupação: 10 min.
- Valores limite de contaminação de água de alimentação e condensação de vapor:
- Carga à esterilizadora segundo as instruções de uso do fabricante
- Siga as instruções de uso do fabricante
- Não esterilizar em chemiclave ou em aparelhos desinfectantes de ar quente!

Aviso
- Ácidos fortes e alcalinos podem oxidar a varilla de aço inoxidável.
- Evitar temperaturas >150 °C.
- Não submeta os instrumentos durante mais de uma hora em desinfetante.

Armazenamento e vida útil
- Temperatura de armazenagem: 2 - 28 °C
- Armazenar os polidores embalados e protegidos de contaminação em embalagens, caixas ou suportes apropriados.
- Com o reprocessamento repetido, a forma e a superfície podem ser ligeiramente alteradas, mas não interfere na sua função.

Instruções de uso
- As instruções de Uso estão disponíveis para download no site da Ivoclar Vivadent AG: www.ivoclarvivadent.com/

Manter fora do alcance das crianças!
Para uso somente em odontologia.

Este material foi desenvolvido exclusivamente para uso em odontologia. Os processamentos devem ser realizados estritamente de acordo com as instruções de uso. Não assumimos qualquer responsabilidade por danos causados pelo não cumprimento das instruções de uso ou pela aplicação empregada. O usuário é responsável por testar os produtos quanto à sua adequação para qualquer aplicação não recomendada expressamente nas instruções de uso, ou para aplicações não mencionadas, desde que não haja garantia expressa do fabricante. As descrições e dados não constituem nenhum tipo de garantia ou tais especificações.

Svenska

Beskrivning
OptraGloss är en universalpolerare avsedd för extraoralt och intraoralt bruk. Den passar för högglanspolering av restaurationer av dentalkeramik i två steg och för högglanspolering av kompositmaterial i ett steg.

OptraGloss består av följande två komponenter:
- För polerare av diamant (PP) för för polering av keramer, finns i formerna Flamma, Kopp, Linsa och Spiral (ljusblå)
- Högglans polerare av diamant (HP) för polering av keramer och kompositer finns i formerna Flamma, kopp, linsa och spiralhjul (ljusblå)

Sammansättning
För polerare består av polyuretan, bindmedel, pigment och diamantkorn.
Högglans-polerare består av polyuretan, bindmedel, tillsatser, pigment och diamantkorn. Spiralformade borstar har borstkärnor. Slutbart är framställda av rostfritt stål.

Indikation
- Klinisk polering av glaskeram, keramer av fältspat och sond-keramer och kompositmaterial.
- Klinisk polering av kompositmaterial

Kontraindikation
Om patienten uppvisar allergi mot någon av komponenterna i polerarna/borstarna ska dessa inte användas.

Sidoeffekter
Har hittills inte dagits dets.

Användning
Keramer
Steg 1: Vid för polering av keramiska restaurationer används OptraGloss PP (flamma).
Steg 2: För högglanspolering används OptraGloss HP (ljusblå).

Kompositer
Steg 1: Vid för högglanspolering av kompositmaterial används OptraGloss HP (ljusblå).

Notera:
- Max varvtal: 10 000 varv/min.
Använd tillsammans med rätta vridmoment (<50 mNmm).
- Arbeta med medelhårt tryck.
- Använd roterande verktyg när du placerar på restaurationen.
- Polera med lätt rörelser för att undvika att spår uppkommer.
- Se till att utsugare är användbar för att effektivt under hela polerarbetet.
- Polering kan utföras innanför (med vattenkylning) eller utanför munnen.

Säkerhetsföreskrifter
- Använd inte polerare som skadats.
- Använd skyddsglasögon och munskydd.
- Använd endast vinkelstycken och handstycken och elektrolytiskt som har servats regelbundet samt är tekniskt och hygieniskt felfria.
- Vinkelstycken och handstycken som används för instrumenten måste ha rätt rotationshållning.
- Instrumenten måste sitta fast ordentligt i vinkelstycket.
- För undvik risk av att instrumenten brister ska man undvika att arbeta med kinetaging eller med hävarmsrörelser.
- Låt inte instrumenten rotera för länge på samma ställe för att undvika att det blir överhettat.
- Polerarna har en tendens att vibrera om man överskrider det tillåtna varvtalet. Detta kan leda till skada på polerarna, bryning av skaften och/eller att det brister på instrumenten.
- Var försiktig med att använda för mycket tryck. Om man använder för mycket tryck kan det lätt leda till skador på restaurationen, överhettning av patientens vävnad och det kan påskynda slitaget på polerarna.
- Polerarna är avsedda för flera användningar, förutsatt att de desinficeras och rengörs på ett korrekt sätt. Instrumentens funktion påverkas inte om de desinficeras och steriliseras på ett korrekt sätt.

Desinficering, rengöring och sterilisering
Allmänna anvisningar:
- Följ landspecifika regler och riktlinjer angående normer för hygien och reprocessing av medicinska produkter som produkter på tandläkarpraktiker.
- Skyddshandskar och skyddsglasögon som uppfyller kraven i direktiv 89/686/EEC ska alltid användas vid hantering av använda och kontaminerade instrument.
- **Nya polerinstrument är inte sterila och måste steriliseras före första användningstillfället.**
- **Efter varje användning måste instrumenten genomgå en fullständig rengöring och sterilisering.**
- **Generellt föredras maskinell rengöring med desinfektörer framför manuell rengöring.**
- Märkningen på desinfektionsmedel och rengöring måste anges att "**lämplig för gummipolerare eller syntetiska/silikon-polerare**" (polerinstrument ingår inte i sortimentet hos många tillverkare).
- En tvättdesinfektor (enligt europeisk standard EN ISO 15883) vars effektivitet har verifierats används för en pålitlig mekanisk rengöring och desinfektion. Det är användarens ansvar att se till att tvättdesinfektorn underhålls och servas regelbundet samt är godkänd för validerade och rutinmässiga kontroller av reningsprocessen (t.ex. med tvättdesinfektor).

Förberedelse för rengöring:
- Rengör instrumenten direkt efter bruk under rinnande vand med en borste (plastborst).

Procedure for manual rengöring:
- Rengöring med lämpligt rengöringsmedel och desinfektionsmedel för ID 212/Bien Dental.
  - Koncentration: 2%
  - Exponeringstid: 5 min.

Procedure for automatisk rengöring:
- Termodesinfektion: Producentens anvisningar i överensstämmelse med DIN EN ISO 15883. Följ det rengöringsprogram, som är angivet i anvisningarna för produkten.
- Rengör och desinficera instrumenten i termodesinfektorn enligt tillverkarens anvisningar, t.ex. Miele G7883 tvättdesinfektor.
  - **Maximal behandlingstid / nr rengöring: / desinfektionsmedel och koncentration: / sköljtid och temperatur:**
  - Rengöringsmedel: neodisher MeClean Dental Dr. Weigert
  - Skölj därefter instrumenten i 3 min. med 75° C med neodisher Z Dental.

Desinfektion:
- Till desinfektion neddoppas polerinstrumenterna i en desinfektionslösning som producenten anbefaller till användning för polerare av gummi och syntetmaterial.
- De ekspONeringstider och koncentrationer, der anbefales af producenten, skal overholdes fx ID 212/Bien Dental.
  - Koncentration: 2 %
  - EkspONeringstid: 5 min.

Avslutande rengöring och torkning:
- Utför en avslutande sköljning av instrumenten med destillerat vatten, varp de torkas med en ren, fluktfri cellulosaduk.

Kontrollera att du har rätt produkt för ditt användningsområde.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten.

Förvara alla instruktioner för framtida bruk.

Vid frågor, kontakta din lokala representant för Ivoclar Vivadent.

Använd endast produkten för dess avsedda ändamål.

Använd inte produkten om förpackningen är skadad.

**

2. krok: Leštění do vysokého lesku se poté provádí pomocí nástroje OptraGloss HP (světle modrý).

Kompozit
1. krok: Leštění kompozitů do vysokého lesku se provádí pomocí nástroje OptraGloss HP (světle modrý).

Poznámky:
– Max. 10 000 ot./min
– S intenzivním oplachem vodní sprchou (>50 ml/min)
– Se středním přítlakem
– K upravovanému povrchu přikládat vždy výhradně již rotující lešticí nástroj
– Leštit s lehkými pohyby, aby se zamezilo vytvoření vrypů
– Během použití zajistit účinné odsávání
– Lešticí nástroje lze používat jak intraorálně (s vodním chlazením), tak i extraorálně (bez vodního chlazení)

Bezpečnostní pokyny
– Nepoužívejte poškozené lešticí nástroje
– Používejte ochranné brýle a ústenku
– Používejte pouze technicky a hygienicky nazávadná, udržovaná a vyčištěná kolénka
– Dbejte na přesný rotační chod pohonu kolénka
– Lešticí nástroj musí být v kolénku pevně zajištěný
– Při rotaci nástroje se vyhněte jeho uvádění do šikmé polohy nebo působení jako páky, abyste snížili riziko poškození nástroje
– Lešticí nástroj neponechávejte otáčet příliš dlouhou dobu na jednom místě, neboť v takovém případě by mohlo docházet k lokálnímu přehřívání
– Při překročení maximálních přípustných otáček mají lešticí nástroje tendenci vibrovat. To může vést k poškození lešticího nástroje, ohnutí dříku nebo k zlomení nástroje
– Nadměrný přítlak nebo nedostatečné chlazení vodou mohou vést k poškození náhrady a okolní tkáně a k rychlejšímu opotřebení leštítka
– Dokončovací/lešticí nástroje jsou indikovány k opakovanému použití, jestliže lze zajistit jejich účinnou dezinfekci a sterilizaci. Správná dezinfekce a sterilizace nemá negativní účinek na jejich funkčnost

Dezinfekce, čištění a sterilizace
Základní upozornění:
– Dodržujte příslušné předpisy a směrnice specifické pro danou zemi ohledně hygieny a opakovaného čištění lékařských produktů v zubařských praxích
– Při zacházení se všemi použitými a kontaminovanými nástroji je nezbytné používat ochranné brýle a ochranné rukavice splňující požadavky směrnice 89/686/EHS
– **Nové lešticí nástroje nejsou sterilní, a proto se musí před prvním použitím sterilizovat**
– **Po každém klinickém použití se lešticí nástroje musí kompletně očistit a sterilizovat**
– **Obecně se oproti ručnímu čištění upřednostňuje strojové čištění v čisticím a dezinfekčním zařízení**
– Na použitých čisticích a dezinfekčních přípravcích musí být výslovně uvedeno "**vhodné pro pryžové lešticí nástroje nebo na plasty/silikony**" (rotační nástroje podle pojetí mnoha výrobců NEZAHRNUJÍ lešticí nástroje)
– Pro bezpečné strojové čištění a dezinfekci se musí použít čisticí a dezinfekční zařízení (podle EN ISO 15883) s ověřenou účinností. Při zajištění výše uvedeného je na zodpovědnosti provozovatele, aby byla definována validace, opakovaná kvalifikace výkonnosti a periodické rutinní kontroly procesů čištění v čisticím a dezinfekčním zařízení a aby se podle ní tyto činnosti vykonávaly

Příprava na čištění:
– Lešticí nástroj ihned po použití předběžně vyčistěte kartáčkem (plastové štětiny) pod tekoucí vodou

Ruční čištění:
– Čištění pomocí vhodného čisticího a dezinfekčního prostředku, např. ID 215/Dürr Dental:
  – Koncentrace 2 %
  – Doba působení 5 min

Strojové čištění:
– Termální dezinfikátor: Popis funkce od výrobce analogicky k DIN EN ISO 15883. Čisticí program podle údajů v návodu k použití od daného výrobce
– Čištění a dezinfekce lešticích nástrojů v čisticím a dezinfekčním zařízení podle údajů od výrobce zařízení, např. čisticí a dezinfekční automat Miele G7883:
  – Program: SPECIAL 93 °C – 10 min
  – Doba výdrže na teplotě 10 min
  – Čisticí prostředek: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Následně oplach po dobu 3 min při 75 °C přípravkem neodisher Z Dental

Dezinfekce:
– Při dezinfekci vložte lešticí nástroje do dezinfekčního roztoku označeného výrobcem jako vhodného na dezinfekci pryžových, silikonových lešticích nástrojů a plastů
– Dodržujte dobu působení a koncentraci uvedenou výrobcem, např. ID 212/Dürr Dental:
  – Koncentrace 2 %
  – Doba působení 5 min

Oplach a sušení:
– Lešticí nástroje následně opláchněte destilovanou vodou a osušte nepoužitou, čistou, netřepivou buničinovou utěrkou

Kontrola:
– Po čištění a dezinfekci lešticí nástroje zkontrolujte z hlediska neporušenosti a čistoty. Při makroskopicky viditelném zbytkovém znečištění proces čištění a dezinfekce zopakujte

Balení:
– K balení nástrojů je třeba používat sterilní bariérový systém (např. obal z fólie a papíru) podle DIN EN ISO 11607, jenž je výrobcem určen k účelu parní sterilizace
– Nástroje se balí do dvojitého obalu
– Obal musí být dostatečně velký, aby těsnicí svár obalu nebyl vystaven pnutí
– **Upozornění:** Po svaření obalu je třeba těsnicí svar vizuálně zkontrolovat, zda není případně chybný. V případě chyb se obal musí otevřít a nástroj se musí znovu zabalit a obal utěsnit svarem

Sterilizace:
Parní sterilizace: Zařízení podle EN 13060, validovaný postup.
Třída: Sterilizátor třídy S nebo B.
– Doba výdrže na teplotě: Kompletní cyklus 5 min
– 134°C Sterilizační teplota: 134 °C
– Doba schnutí: 10 min
– Mezní hodnoty obsažených látek v napájecí vodě a parním kondenzátu
– Plnění sterilizátoru podle údajů od výrobce
– Dodržovat pokyny k obsluze od výrobce
– Sterilizaci neprovádět v chemických autoklávech nebo pomocí horkovzdušného dezinfikátoru!

Varování
– Koncentrované kyseliny nebo koncentrované louhy mohou způsobit oxidaci dříku nástroje z ušlechtilé oceli
– Nevystavovat teplotám >150 °C
– Lešticí nástroj vložit do dezinfekční lázně na dobu max. 1 h

Pokyny ke skladování a uchovávání
– Skladování při 2–28 °C
– Lešticí nástroje uchovávejte zabalené a chráněné před opětovnou kontaminací v prokazatelně vhodných obalech na sterilní nástroje, v kazetách nebo úložných nádobách
– Opakované opětovné čištění lešticích nástrojů může mít nepatrný vliv na vzhled i na hmatový vjem z nástrojů, ale neovlivňuje negativně jejich funkci

Upozornění
Návod k použití je uložen na domovské stránce společnosti Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Skladujte mimo dosahu dětí!
Určeno pouze ke stomatologickým účelům!

Tento výrobek byl vyvinut výlučně k použití v zubním lékařství. Používejte ho výhradně podle návodu k použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu nedodržování návodu k použití či stanovených oblastí použití. Uživatel je dále povinen otestovat produkt na vlastní odpovědnost z hlediska jeho vhodnosti a možnosti použití k předpokládaným účelům, zejména pokud tyto účely nejsou výslovně uvedené v návodu k použití.

Slovenčina

Popis
OptraGloss je univerzálny leštič na extraorálne a intraorálne použitie, vhodný na leštenie výplní vyrobených z dentálnej keramiky v dvoch krokoch a na leštenie všetkých rozšírených kompozitných živíc v jednom kroku.

OptraGloss pozostáva z týchto dvoch zložiek:
– Diamantový predleštič (PP) na predleštenie keramiky v tvaroch Flame (Plameň), Cup (Pohár) a Lens (Šošovka) (tmavomodrý)
– Diamantový leštič na vysoký lesk (HP) na leštenie kompozitových živicových a keramických materiálov v tvaroch Flame (Plameň), Cup (Pohár), Objective (Objektív) a Spiral Wheel (Špirálové koleso) (svetlomodrá)

Zloženie
Predleštiče obsahujú polyuretán, spojivá, pigmenty a diamantové granule.
Leštiče na vysoký lesk obsahujú polyuretán, spojivá, pigmenty a diamantové granule. Koliesko špirálového tvaru obsahuje navyše aj bavlnené vlákna. Drieky sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele.

Indikácia
– Klinické leštenie sklo-keramických, živcovo-keramických a oxid-keramických výplní
– Klinické leštenie výplní z kompozitovej živice

Kontraindikácia
Pri preukázanej alergii pacienta na niektorú zo zložiek leštiacich nástrojov.

Vedľajšie účinky
Doposiaľ nie sú známe.

Použitie
Keramika
1. krok: Na leštenie keramických výplní použite najskôr OptraGloss PP (tmavomodrý).
2. krok: Na dosiahnutie vysokého lesku používajte na leštenie OptraGloss HP (svetlomodrý).

Kompozitová živica
1. krok: Na dosiahnutie vysokého lesku kompozitových živicových výplní používajte na leštenie OptraGloss HP (svetlomodrý).

Poznámky:
– Maximálna rýchlosť otáčania: 10 000 ot./min.
– Používajte bohatý postrek vodou (> 50 ml/min.).
– Pracujte so stredným prítlakom.
– Nástroj pred priložením k opracovávanému povrchu vždy uveďte do otáčavého pohybu.
– Pri leštení vykonávajú ľahké kruhové pohyby, aby sa nevytvorili drážky.
– Pri leštení zabezpečte primerané odsávanie.
– Leštenie sa môže vykonávať intraorálne (s vodným chladením) alebo extraorálne (bez vodného chladenia).

Bezpečnostné poznámky
– Poškodené leštiče nepoužívajte.
– Noste ochranné okuliare a masku na tvár.
– Používajte len násadce a zalomené násadce v technicky a hygienicky bezchybnom stave, pravidelne čistené a udržiavané.
– Používané násadce a uhlové násadce musia zaručiť presnú rotáciu nástroja.
– Leštiaci nástroj sa musí pevne zaistiť v násadci.
– Pri rotácii sa vystríhajte zadretiu/pákovému efektu, aby sa znížilo riziko zlomenia nástroja.
– Leštiaci nástroj nenechávajte rotovať na jednom mieste príliš dlho, pretože to môže spôsobiť prehriatie.
– Pri prekročení maximálnych dovolených otáčok majú leštiče sklon k vibráciám. Môže to spôsobiť poškodenie leštiča, deformáciu drieku alebo zlomenie nástroja.
– Nadmerný prítlak alebo nedostatočné chladenie vodou môže spôsobiť poškodenie výplne a priľahlého tkaniva a môže tiež zrýchliť opotrebovanie leštiaceho nástroja.
– Leštiče sú určené na viacnásobné použitie, za predpokladu, že sa budú správne dezinfikovať a sterilizovať. Pri správnej dezinfekcii a sterilizácii sa nenarušuje funkčnosť nástrojov.

Dezinfekcia, čistenie a sterilizácia
Všeobecné poznámky:
– Dodržiavajte predpisy a pravidlá platné v danej krajine upravujúce požiadavky na hygienu a prepracovanie zdravotníckych pomôcok v dentálnej praxi pred ďalším použitím.
– Pri manipulácii s použitými alebo kontaminovanými nástrojmi sa musia používať ochranné okuliare a ochranné rukavice spĺňajúce požiadavky smernice 89/686/EHS.
– **Nové leštiče sú nesterilné a pred prvým použitím sa musia sterilizovať.**
– **Po každom použití musia nástroje absolvovať celý cyklus prepracovania a sterilizácie.**
– **Prednosť by spravidla mala byť dávaná opätovnému spracovaniu v dezinfekčnej umývačke pred manuálnym opätovným prepracovaním.**
– Na štítku čistiaceho a dezinfekčného roztoku sa musí výslovne uvádzať „**vhodný na gumové, syntetické alebo silikónové leštiče**“ (leštiace nástroje NIE SÚ súčasťou rotačných nástrojov mnohých výrobcov).
– Mala by sa používať dezinfekčná umývačka (podľa EN ISO 15883) s overenou účinnosťou, zaručujúca spoľahlivé mechanické čistenie a dezinfekciu.
Prevádzkovateľ je zodpovedný za definovanie, dokumentovanie a implementovanie validácie nepretržitého súladu s funkčnými požiadavkami a pravidelnú bežnú kontrolu výkonu prepracovania dezinfekčnej umývačky.

Prípravok na čistenie:
– Nástroj po použití vyčistite kefkou pod tečúcou vodou (plastové štetiny).

Postup manuálneho čistenia:
– Čistenie vhodným čistiacim roztokom a dezinfekčným prípravkom, napr. ID 215/Dürr Dental:
  – Koncentrácia: 2 %
  – Expozičný čas: 5 min.

Automatizovaný čistiaci postup:
– Tepelný dezinfektor: Špecifikácie výrobcu podľa DIN EN ISO 15883. Čistiaci program podľa odporúčania prevádzkových pokynov výrobcu.
– Vyčistite a dezinfikujte nástroj v dezinfekčnej umývačke podľa pokynov výrobcu, napr. Umývačka Miele G7883 a dezinfektor:
  – Program: SPECIAL 93 °C – 10 min.
  – Čas výdrže: 10 min.
  – Čistiaci prostriedok: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Potom 3 minúty oplachujte nástroj pri 75 °C použitím neodisher Z Dental.

Dezinfekcia:
– Pri dezinfikovaní ponorte leštiace nástroje do dezinfekčného prostriedku, klasifikovaného výrobcom dezinfekčných prostriedkov ako vhodný na gumové, silikónové a syntetické leštiče.
– Musia byť dodržiavané časy pôsobenia a koncentrácie odporúčané výrobcom, napr. ID 212/Dürr Dental:
  – Koncentrácia: 2 %
  – Expozičný čas: 5 min.

Finálne opláchnutie a sušenie:
– Nástroje nakoniec opláchnite destilovanou vodou a následne vysušte čerstvými, čistými celulózovými utierkami, ktoré nepúšťajú vlákna.

Kontrola pohľadom:
– Po vyčistení a dezinfekcii skontrolujte leštiace nástroje pohľadom, či nie sú poškodené a znečistené. Pri viditeľných známkach makroskopickej zvyškovej kontaminácie zopakujte čistenie a dezinfekciu.

Balenie:
– Na balenie nástrojov sa musí používať sterilný bariérový systém (napr. obal z papierovej fólie) podľa DIN EN ISO 11607, určený výrobcom na sterilizáciu parou.
– Nástroje sú v dvojitých vreckách.
– Vrecká musia byť dosť veľké, aby sa nenapínal šev zátavu.
– **Poznámka:** Po postupe horúceho pečatenia sa pohľadom musí skontrolovať, či na spoji zátavu nie sú kazy. Pri zistení akéhokoľvek kazu sa obal musí znovu otvoriť a nástroj sa musí zabaliť a znova zataviť.

Sterilizácia:
Sterilizácia parou: Zariadenie podľa EN 13060, validovaný postup.
Kategória: Sterilizátory typu S alebo B.
– Čas výdrže: úplný cyklus 5 min.
– 134°C Teplota sterilizácie: 134 °C
– Doba sušenia: 10 min.
– Prahové hodnoty obsahu privádzanej vody a parného kondenzátu
– Sterilizátor naložte podľa pokynov výrobcu
– Riaďte sa prevádzkovými pokynmi výrobcu
– Nesterilizovať v chemikláve ani v horúcovzdušnom dezinfektore!

Upozornenie
– Silné kyseliny a silné zásady môžu zoxidovať antikorový driek.
– Vystríhajte sa teplotám >150 °.
– Nástroje neponárajte do dezinfekčného prípravku na viac ako 1 h.

Skladovanie a čas použiteľnosti
– Teplota skladovania: 2–28 °C
– Leštiče skladujte zabalené a chránené proti opätovnej kontaminácii v osvedčených vhodných sterilných obaloch, kazetách alebo držiakoch.
– Opakovaným prepracovaním sa nástroje môžu mierne zmeniť na vzhľad a pocit, nezhoršuje to však funkčnosť nástrojov.

Poznámka
Návod na použitie si môžete prevziať z internetového sídla spoločnosti Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com).

Uchovávajte mimo dosahu detí!
Len na použitie v zubnom lekárstve.

Hmota bola vyvinutá len na použitie v zubnom lekárstve. Spracovanie by sa malo uskutočniť prísne v súlade s návodom na použitie. Za škody, ktoré vzniknú v dôsledku iného použitia alebo neodborného spracovania, výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť. Za odskúšanie vhodnosti výrobkov a za každé také použitie, ktoré nie je výslovne uvedené v návodoch, zodpovedá používateľ. Popisy ani údaje nemôžu byť považované za záruku charakteristík a nie sú záväzné.

Magyar

Leírás
Az OptraGloss univerzális polírozót intraorálisan és extraorálisan egyaránt használhatja; az eszköz alkalmas a porcelán fogpótlások magasfényű polírozására két lépésben, illetve az összes, széles körben használt kompozit gyanta magasfényű polírozására egy lépésben.

Az OptraGloss az alábbi két összetevőből áll:
– A porcelánból készült anyagok előpolírozására való gyémánt előpolírozó (PP) Flame, Cup (harang) és Lens (lencse) változatban érhető el (sötétkék)
– A kompozit gyanta és a porcelánból készült anyagok magasfényű polírozására való gyémánt magasfényű polírozó (HP) Flame, Cup (harang), Lens (lencse) és Spiral Wheel (spirálkorong) változatban érhető el (világoskék)

Összetétel
Az **előpolírozók** poliuretánt, kötőanyagokat, pigmenteket és gyémántszemcséket tartalmaznak.
A **magasfényű polírozók** poliuretánt, kötőanyagokat, pigmenteket és gyémántszemcséket tartalmaznak; valamint a spirál alakú korong pamutrostokat is tartalmaz. Az eszköz nyele rozsdamentes acélból készült.

Javallatok
– Üvegkerámia, földpátos porcelán és oxidkerámia orvosi polírozása
– Kompozit gyanta fogpótlások orvosi polírozása

Ellenjavallatok
Ne használja, ha a beteg a polírozóeszköz használt eszközök bármelyik összetevőjére allergiás.

Mellékhatások
Jelenleg mellékhatások nem ismertek.

Alkalmazás
Porcelán esetén
1. lépés: A porcelán fogpótlások előpolírozásához először az OptraGloss előpolírozót (PP) használja (sötétkék).
2. lépés: A magasfényű polírozáshoz az OptraGloss magasfényű polírozót (HP) használja (világoskék).

Kompozit gyanta esetén
1. lépés: A kompozit gyanta fogpótlások magasfényű polírozásához használjon OptraGloss magasfényű polírozót (HP) (világoskék).

Megjegyzések:
– Maximális fordulatszám: 10 000 fordulat/perc
– Bőséges vízsugaras öblítés mellett használja (>50 ml/min).
– Közepes erővel nyomja a felületre.
– Mindig azelőtt hozza működésbe az eszközt, hogy a kezelendő felületre helyezné.
– Könnyű körkörös mozgásokkal végezze a polírozást, így elkerülheti a barázdaképződést.
– Gondoskodjon a polírozás alatt a megfelelő kiürítésről.
– A polírozást intraorálisan (vízhűtéssel), illetve extraorálisan (vízhűtés nélkül) is elvégezheti.

Megjegyzések a biztonságos használatról
– Ha a polírozók sérültek, ne használja fel őket.
– Viseljen védőszemüveget és sebészi maszkot.
– Csak olyan kézi- és könyökdarabokat használjon, amelyek technikai és higiéniai szempontból kifogástalanok, továbbá rendszeresen tisztítják és karbantartják őket.
– Az eszközökhöz használt kézi- és könyökdarabok feladata, hogy biztosítsák a megfelelő minőségű forgó mozgást.
– A polírozó eszközt a kézidarabban stabilan kell rögzíteni.
– A forgó mozgás során lehetőleg kerülje az eszköz elakadását, illetve az emelkedését, hogy csökkentse az eszköz törésének kockázatát.
– Ne hagyja sokáig egy helyben a működő polírozóeszközt, mert ez az eszköz túlmelegedéséhez vezethet.
– A maximális megengedett sebesség túllépése esetén a polírozóeszközök vibráló mozgást végezhetnek. Emiatt károsodhat a polírozóeszköz, deformálódhat a nyél és/vagy eltörhet az eszköz.
– A túlzott nyomás vagy a nem megfelelő vízhűtés hatására károsodhatnak a környező szövetek és maga a fogpótlás is, illetve gyorsabban elkophatnak a polírozófejek.
– A polírozókat többszöri használatra tervezték, feltéve, hogy megfelelően fertőtlenítik és sterilizálják őket. Amennyiben megfelelően fertőtlenítik és sterilizálják őket, az eszközök működése nem károsodik.

Fertőtlenítés, tisztítás és sterilizálás
Általános megjegyzések:
– Kérjük, tartsa be a fogászati gyakorlatban használt orvosi eszközök higiénés szabványaira és újrafelhasználására vonatkozó, az Ön országában érvényes szabályozásokat és irányelveket.
– A használt vagy szennyezett eszközök kezelése során a 89/686/EGK rendelet előírásainak megfelelően védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselnie.
– **Az új polírozóeszközök nem sterilek; ezért az első használat előtt sterilizálni kell őket.**
– **Minden használat után el kell végezni egy teljes újrafelhasználási és sterilizálási ciklust.**
– **Lehetőség szerint a tisztító- és fertőtlenítő berendezésben végzett automata tisztítást javasoljuk a kézi megoldás helyett.**
– A tisztító és sterilizáló oldat címkéjén a következőnek kell állnia „**alkalmas gumi vagy szintetikus/szilikon polírozók tisztítására**“ (számos gyártó NEM sorolja a forgóeszközök közé a polírozóeszközöket).
– A megbízható mechanikai tisztítás és fertőtlenítés érdekében javasoljuk, hogy olyan (az EN ISO 15883 szabványnak megfelelő) tisztító- és fertőtlenítő berendezést használjon, amelynek hatékonyságát igazolták. A tisztító- és fertőtlenítő berendezés érvényesítési folyamatának meghatározása, dokumentálása és végrehajtása, továbbá az eszköz működtetésére vonatkozó követelmények folyamatos betartása, és rendszeres rutinellenőrzése egyaránt a felhasználó felelőssége.

A tisztítás előkészítése:
– Használat után folyóvíz alatt, (műanyag sörtéjű) kefe segítségével tisztítsa meg az eszközt.

A kézi tisztítás kivitelezése:
– A tisztításhoz megfelelő tisztítószert használjon pl. ID 215/Dürr Dental:
  – Koncentráció: 2 %
  – Expozíciós idő: 5 perc

Az automatizált tisztítás kivitelezése:
– Hősterilizátor: A gyártó előírása szerint, a DIN EN ISO 15883 szabványnak megfelelően. Tisztítási program a gyártó felhasználási útmutatójában foglaltak szerint.
– Az eszközt a gyártó előírásainak megfelelően tisztító- és fertőtlenítő berendezésben tisztítsa és fertőtlenítse; ilyen berendezés pl. Miele G7883 tisztító- és fertőtlenítő berendezés:
  – Program: SPECIÁLIS 93 °C – 10 perc
  – A program időtartama: 10 perc
  – Tisztítószer: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Neodisher Z Dental tisztítószerben áztassa az eszközöket 3 percig, 75 °C-on.

Fertőtlenítés:
– A polírozóeszközök fertőtlenítéséhez áztassa az eszközöket (a gyártó megjelölése szerint) gumi, illetve szilikon és szintetikus anyagok fertőtlenítésére alkalmas oldatban.
– Az expozíciós időt és az oldat koncentrációját tekintve a gyártó például a következőket javasolja: ID 212/Dürr Dental:
  – Koncentráció: 2%
  – Expozíciós idő: 5 perc

Utolsó öblítés és szárítás:
– Utoljára desztillált vízzel öblítse el az eszközöket, majd friss, tiszta, nem bolyhosodó cellulózszövettel törölje szárazra.

Ellenőrzés szemrevételezéssel:
– Tisztítás és fertőtlenítés után szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy maradt-e bármilyen szennyeződés az eszközökön, illetve megsérültek-e. Ha az eszközökön makroszkópikus szennyeződés látható, ismételje meg a tisztítási és fertőtlenítési eljárást.

Csomagolás:
– A DIN EN ISO 11607 szabványnak megfelelően az eszközök csomagolásához olyan steril anyagot (pl. fóliát) szükséges használni, amelyet a gyártó a gőzsterilizáláshoz tervezett.
– Az eszközöket dupla tasakba kell helyezni.
– A tasakoknak megfelelő nagyságúnak kell lenniük, hogy a védőbevonat ne feszüljön meg.
– **Megjegyzés:** A hővel történő zárási folyamat után szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy lát-e bármi sérülést a védőbevonaton. Ha igen, akkor nyissa fel újra a csomagolást, és az eszközt ismét tegye tasakba, majd lássa el védőbevonattal.

Sterilizálás:
Gőzsterilizálás: Jóváhagyott, EN 13060 szabványnak megfelelő berendezés.
Kategória: S vagy B típusú sterilizátorok.
– A sterilizálás ideje: a teljes ciklus 5 percig tart
– 134°C Sterilizálás hőmérséklet: 134 °C
– Szárítási idő: 10 perc
– A tápvízre és páralecsapódásra vonatkozó határértékek
– A gyártó útmutatása szerint töltse fel a sterilizátort
– Kövesse a gyártó kezelési útmutatóját
– Ne sterilizálja autoklávban vagy hőlégsterilizátorban!

Figyelmeztetés
– Erős savak és erős lúgok oxidálhatják a rozsdamentes acélból készült nyelet.
– Ne tegye ki 150 °/ 302 °F feletti hőmérsékletnek.
– Maximum 1 órán keresztül áztassa fertőtlenítőszerben az eszközt.

Tárolás és eltarthatóság
– Tárolási hőmérséklet: 2–28 °C
– A polírozókat becsomagolva és az újra szennyeződéstől védve bizonyítottan steril csomagolásban, kazettában vagy egyéb tárolóban tárolja.
– Többszöri felhasználás után itis mértékben megváltozhat az eszköz megjelenése és tapintása, de ez nem befolyásolja a működést.

Megjegyzés
A Használati útmutató megtalálható az Ivoclar Vivadent AG vállalat weboldalán (www.ivoclarvivadent.com).

Gyermekektől távol tartandó!
Csak fogászati felhasználásra.

A termék kizárólag fogászati felhasználásra lett kifejlesztve. A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően szabad alkalmazni. A használati utasításban leírtaktól eltérő vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A felhasználó kötelessége, hogy a használati utasításban kifejezetten nem említett célokra való felhasználás esetén ellenőrizze az eszköz alkalmasságát és használhatóságát. A leírások és az adatok nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira, és nem kötelező érvényűek.

Polski

Opis produktu
OptraGloss to uniwersalny system do zewnątrzustnego i wewnątrzustnego polerowania, który jest przeznaczony do polerowania na wysoki połysk uzupełnień wykonanych z ceramiki w dwóch kolejnych etapach postępowania oraz do polerowania na wysoki połysk wszystkich popularnych kompozytów jednoetapowo.

OptraGloss składa się z dwóch komponentów:
– Diamentowe gumki do wstępnego polerowania ceramiki (PP) w następujących kształtach: Płomień, Kielich i Soczewka (ciemnoniebieskie)
– Diamentowe gumki do polerowania na wysoki połysk (HP) do polerowania kompozytów i materiałów ceramicznych w następujących kształtach: Płomień, Kielich, Soczewka, Spiralne Koło (jasnoniebieskie)

Skład
Gumki do wstępnego polerowania składają się z poliuretanu, dodatków wiążących, pigmentów i diamentowych granulek.
Gumki do polerowania na wysoki połysk składają się z poliuretanu, dodatków wiążących, pigmentów i diamentowych granulek; spiralne koło zawiera dodatkowo bawełniane włókna. Trzonki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wskazania
– Polerowanie kliniczne uzupełnień wykonanych z ceramiki szklanej, ceramiki feldszpatowej i ceramiki tlenkowej
– Polerowanie kliniczne uzupełnień wykonanych z kompozytów

Przeciwwskazania
W przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników gumek lub pasty polerskiej, należy zrezygnować ze stosowania tych materiałów.

Efekty uboczne
Dotychczas nie są znane żadne efekty uboczne stosowania tych narzędzi i materiałów.

Aplikacja
Ceramika
Krok 1: Do wstępnego polerowania uzupełnień ceramicznych użyj OptraGloss PP (ciemnoniebieski) jako narzędzia pierwszego.
Krok 2: Do polerowania na wysoki połysk, użyj OptraGloss HP (jasnoniebieski).

Kompozyt
Krok 1: Do polerowania na wysoki połysk uzupełnień wykonanych z kompozytu użyj OptraGloss HP (jasnoniebieski).

Uwagi:
– Maksymalna prędkość obrotów: 10.000 obr./min.
– Stosować podczas chłodzenia obfitym strumieniem wody: (>50ml/min.).
– Stosować średnią siłę nacisku podczas polerowania.
– Używać gumek na opracowywanej powierzchni wyłącznie w trakcie obrotu.
– Polerować ruchami obrotowymi, aby zapobiec powstawaniu zagłębień.
– Należy zapewnić usuwanie pyłu i zanieczyszczeń powstałych podczas polerowania.
– System do polerowania ceramiki może być stosowany wewnątrzustnie (z chłodzeniem wodą) i zewnątrzustnie (w gabinecie, bez chłodzenia wodą).

Informacje dot. bezpieczeństwa
– Nie stosować gumek, które są uszkodzone.
– Podczas polerowania stosować maskę i okulary ochronne.
– Używać tylko końcówek i kątnic, które są technicznie i higienicznie bez zarzutu, które są regularnie czyszczone i konserwowane.
– Stosowane końcówki i kątnice muszą zapewniać odpowiednią rotację narzędzi.
– Narzędzia do polerowania muszą być solidnie zamocowane w rękojeści końcówek.
– Należy unikać blokowania się narzędzia lub tworzenia dźwigni podczas obrotu w celu zmniejszenia ryzyka złamania.
– Gumki nie mogą pracować zbyt długo w tym samym miejscu ponieważ może to doprowadzić do miejscowego przegrzania.
– Gumki i szczotki mają tendencję do wibracji jeśli zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna prędkość obrotów. Zaleca się przestrzeganie maksymalnej, dopuszczalnej ilości obrotów na minutę. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia gumek, deformacji uchwytu, a nawet pęknięcia narzędzia.
– Nadmierny nacisk lub niewystarczające chłodzenie wodą, może doprowadzić do uszkodzenia uzupełnienia i sąsiadujących tkanek, jak również do przyspieszonego zużycia instrumentu polerskiego.
– Gumki można stosować wielokrotnie pod warunkiem zapewnienia im skutecznej dezynfekcji i sterylizacji. Ich funkcjonalność nie jest zaburzona jeśli są prawidłowo dezynfekowane i sterylizowane.

Dezynfekcja, czyszczenie i sterylizacja
Uwagi ogólne:
– Należy przestrzegać przepisów i wytycznych dotyczących standardów higienicznych oraz czyszczenia / dezynfekcji urządzeń medycznych w gabinetach stomatologicznych odpowiednio dla danego kraju.
– Podczas obsługi używanych i zanieczyszczonych instrumentów należy zakładać rękawiczki i okulary ochronne zgodnie z wymogami dyrektywy 89/686/EEC.
– **Nowe gumki polerskie nie są sterylne i muszą być poddane kompletnemu cyklowi sterylizacji przed ich pierwszorazowym użyciem.**
– **Następnie gumki muszą być czyszczone i dezynfekowane natychmiast po każdym użyciu.**
– **Dodatkowo zdecydowanie bardziej zalecana jest sterylizacja w sterylizatorze parowym niż dezynfekcja manualna!**
– Etykieta na roztworze do czyszczenia i dezynfekcji musi zawierać wyraźną informację "**nadaje się do gumek polerskich lub tworzyw sztucznych / silikonów**" (instrumenty do polerowania wielu producentów nie są ujęte w instrumentach obrotowych).
– Roztwór dezynfekcyjny (zgodnie z normą EN ISO 15883), którego skuteczność została zweryfikowana, powinien zapewniać niezawodne mechaniczne czyszczenie i dezynfekcję. W gestii operatora leży określenie dokumentów i realizacja walidacji, ciągła zgodność z wymaganiami wydajności i regularna, rutynowa kontrola wydajności procesu mycia i dezynfekcji.

Przygotowanie do czyszczenia:
– Po użyciu należy wstępnie oczyścić instrument pod bieżącą wodą używając szczoteczki z włosiem z tworzywa sztucznego.

Czyszczenie ręczne:
– W celu dezynfekcji należy zanurzyć gumki w odpowiednim roztworze dezynfekcyjnym. e. g. ID 215/Dürr Dental:
  – Stężenie: 2%
  – Czas pracy: 5 min

Czyszczenie maszynowe:
– Dezynfekcja termiczna: Specyfikacja producenta zgodna z normą DIN EN ISO 15883. Wybór programu zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia producenta.
– Narzędzia należy czyścić i dezynfekować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia e. g. Miele G7883:
  – Program: SPECIAL 93 °C – 10 min
  – Czas: 10 min
  – Środek czyszczący: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Po wszystkim przepłukać instrument przez 3 min w temperaturze 75 °C stosując neodisher Z Dental.

Dezynfekcja:
– W celu dezynfekcji należy zanurzyć gumki w roztworze dezynfekcyjnym odpowiednim dla gumek silikonowych.
– Należy przestrzegać czasu ekspozycji i stężenia wskazanego przez producenta. e. g. ID 212/Dürr Dental:
  – Stężenie: 2 %
  – Czas ekspozycji: 5 min

Końcowe płukanie i suszenie:
– Ostateczne płukanie instrumentów należy przeprowadzić przy użyciu wody destylowanej, a następnie wysuszyć świeżą, czystą, niestrzępiącą się celulozową chusteczką.

Kontrola wizualna:
– Po myciu i dezynfekcji należy wizualnie sprawdzić czy narzędzia są czyste. Jeśli widać jakiekolwiek zanieczyszczenia należy powtórzyć cały proces czyszczenia i dezynfekcji.

Opakowanie:
– Do pakowania instrumentów konieczne jest zastosowanie sterylnego systemu opakowań (np. opakowania foliowo-papierowych) zgodnych z normą DIN EN ISO 11607, które są przeznaczone przez producentów do sterylizacji parowej.
– Instrumenty są podwójnie pakowane.
– Opakowania muszą być wystarczająco duże, tak aby szew był szczelny i pozostał nieuszkodzony.
– **Uwaga:** po procedurze zgrzewania, szew uszczelniający należy sprawdzić wzrokowo pod kątem występienia ewentualnych wad. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone, opakowanie musi zostać ponownie otwarte, a instrument ponownie zapakowany i szczelnie zamknięty.

Sterylizacja:
Sterylizator parowy: Urządzenie zgodne z normą EN 13060, zatwierdzone procedury.
Kategoria: Typ sterylizacji S lub B.
– Czas ekspozycji: pełny cykl 5 min
– 134°C Temperatura sterylizacji: 134 °C
– Czas suszenia : 10 min
– Wartości progowe jakości dla wody zasilającej i kondensacji pary.
– Ładowanie sterylizatora powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta
– Należy przestrzegać instrukcji stosowania producenta
– Nie należy stosować sterylizacji chemicznej ani używać do sterylizacji gorącego powietrza!

Ostrzeżenie
– Silne kwasy i mocne zasady mogą utleniać stal nierdzewną.
– Unikać temperatur > 150 °C.
– Nie wolno trzymać instrumentu zanurzonego w środku dezynfekcyjnym dłużej niż 1 godzinę.

Przechowywanie
– Przechowywać w temperaturze 2–28 °C.
– Gumki polerskie należy przechowywać zapakowane i zabezpieczone przed powtórnym zanieczyszczeniem w odpowiednim, sprawdzonym, jałowym opakowaniu lub kasecie.
– Kolejne cykle sterylizacji narzędzi mogą zmienić wygląd instrumentów, ale nie wpływa to na zmianę ich funkcji użytkowych.

Ważne
Instrukcje stosowania dostępne są również na stronie Ivoclar Vivadent Polska (www.ivoclarvivadent.pl) albo na stronie Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
Tylko do użytku w stomatologii.

Materiały są przeznaczone wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy ich użyciu należy ściśle przestrzegać instrukcji stosowania. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji stosowania lub użycia materiałów niezgodnie ze wskazaniami. Użytkownik jest odpowiedzialny za testowanie materiałów dla swoich własnych celów i za ich użycie w każdym innym przypadku niewyszczególnionym w instrukcji.

Српски

Опис
OptraGloss је универзална гумица за полирање за екстраоралну и интраоралну употребу погодна за двофазно полирање рестаурација од денталне керамике до високог сјаја, као и за једнофазно полирање свих популарних композитних материјала до високог сјаја.

OptraGloss се састоји из следеће две компоненте:
– дијамантске гумице за претполирање (PP), за претполирање керамичких материјала у облику пламена, купе и сочива (тамноплаво) и
– дијамантске гумице за полирање до високог сјаја (HP), за полирање композитних и керамичких материјала до високог сјаја у облику пламена, купе, сочива и спиралног точка (светлоплаво)

Састав
Гумице за претполирање се састоје од полиуретана, везивних адитива, пигмената и гранула дијамантске прашине.
Гумице за полирање до високог сјаја се састоје од полиуретана, везивних адитива и гранула дијамантске прашине; точак у облику спирале садржи још и памучна влакна. Тела гумица су направљена од нерђајућег челика.

Индикације
– Клиничко полирање рестаурација од стаклокерамике, фелдспатне керамике и оксидне керамике
– Клиничко полирање рестаурација од композитне смоле

Контраиндикације
Немојте да користите ако је познато да је пацијент алергичан на било који састојак инструмената за полирање.

Нежељена дејства
До сада нису позната.

Примена
Керамике
1. фаза: За претполирање керамичких рестаурација најпре користите OptraGloss PP (тамноплаво).
2. фаза: За полирање до високог сјаја користите OptraGloss HP (светлоплаво).

Композитна смола
1. фаза: За полирање рестаурација од композитне смоле до високог сјаја користите OptraGloss HP (светлоплаво).

Напомене:
– Максимална брзина ротирања: 10.000 обр/мин
– Користите са обилним воденим спрејом (>50 ml/мин).
– Примените контактни притисак средње јачине.
– Обавезно поставите инструмент у режим ротирања пре него што га примените на површину коју треба обрадити.
– Полирање треба изводити у виду благих кружних покрета како не би дошло до стварање жлебова.
– Обезбедите адекватно усисавање прашине током полирања.
– Полирање може да се изведе интраорално (са хлађењем водом) или екстраорално (без хлађења водом).

Напомене о безбедности
– Немојте да користите оштећене гумице за полирање.
– Носите заштитне наочаре и маску за лице.
– Користите искључиво технички и хигијенски беспрекорне, редовно сервисиране и очишћене насаднике и колењаке.
– Насадници и колењаци који се користе за инструменте морају да обезбеде правилно ротирање.
– Инструмент за полирање мора да буде чврсто постављен на насадник.
– Требало би избегавати заглављивање или максимално оптерећење инструмента током ротирања како би се смањио ризик од ломљења инструмента.
– Немојте да дозволите да се инструмент за полирање ротира у истом месту предуго, јер то може довести до прегревања.
– Гумице за полирање могу да вибрирају ако је прекорачена максимална дозвољена брзина ротирања. То може да доведе до оштећења гумице за полирање, деформације тела гумице и/или ломљења инструмента.
– Превелики контактни притисак или недовољно хлађење водом могу да доведу до оштећења рестаурације и околног ткива, што даље може да доведе до прераног хабања инструмента за полирање.
– Гумице за полирање су намењене за вишекратну употребу, под условом да су правилно дезинфиковане и стерилисане. Функционалност инструмената није нарушена у случају неправилне дезинфекције и стерилизације инструмената.

Дезинфекција, чишћење и стерилизација
Опште напомене:
– Поштујте прописе и смернице специфичне за одређене земље у вези са хигијеном и поновном обрадом медицинских средстава у стоматолошкој пракси.
– Приликом руковања коришћеним и контаминираним инструментима неопходно је носити заштитне рукавице и наочаре које су у складу са Директивом 89/686/EEC.
– **Нове гумице за полирање нису стерилне, што значи да оне морају да се стерилишу пре прве употребе.**
– **Инструменте је потребно подвргнути целокупном циклусу поновне обраде и стерилизације након сваке употребе.**
– **Предност обично треба давати аутоматској поновној обради у уређају за прање и дезинфекцију наспрам ручне поновне обраде.**
– На налепницу на раствору за чишћење и дезинфекцију мора да буде посебно назначено да је „**погодно за гумице за полирање или синтетику/силикон**“ (многи произвођачи НЕ уврсте инструменте за полирање уз ротационе инструменте).
– За поуздано машинско чишћење и дезинфекцију би требало да се користи уређај за прање и дезинфекцију проверене ефикасности (у складу са стандардом EN ISO 15883). Руковалац је дужан да обезбеди да су провера ваљаности, обнављање квалификације учинка и редовно рутинско испитивање поступка чишћења и дезинфекције у уређају за прање и дезинфекцију дефинисани, документовани и обављени на одговарајући начин.

Припрема чишћења:
– Након употребе, инструмент очистите четкицом (пластична влакна) под текућом водом.

Поступак ручног чишћења:
– Чишћење погодним раствором за чишћење и дезинфекционим средствима, нпр. ID 215/Dürr Dental:
  – Концентрација: 2%
  – Време излагања: 5 мин.

Поступак аутоматизованог чишћења:
– Термички дезинфектор: Спецификације произвођача у складу са стандардом DIN EN ISO 15883. Програм чишћења наведен у упутству за руковање произвођача.
– Очистите и дезинфикујте инструмент у уређају за прање и дезинфекцију пратећи упутства произвођача, нпр. уређај за прање и дезинфекцију Miele G7883:
  – Програм: SPECIAL 93 °C – 10 мин.
  – Време рада: 10 мин.
  – Агенс за чишћење: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Потом испирајте инструменте током 3 минута на 75 °C користећи средство neodisher Z Dental.

Дезинфекција:
– Да бисте дезинфиковали, уроните инструменте за полирање у дезинфекционо средство које је произвођач дезинфекционог средства класификовао као погодно за гумене, силиконске и синтетичке инструменте за полирање.
– Треба поштовати времена излагања и концентрације које препоручује произвођач, нпр. ID 212/Dürr Dental:
  – Концентрација: 2%
  – Време излагања: 5 мин.

Завршно испирање и сушење:
– Исперите инструменте дестилованом водом и осушите их некоришћеним, чистим целулозним убрусом који не оставља влакна.

Визуелна провера:
– Након чишћења и дезинфекције, визуелно проверите да ли на инструментима за полирање има оштећења или крхотина. Ако се голим оком могу уочити било какви остаци контаминације, поновите поступак чишћења и дезинфекције.

Паковање:
– Да бисте упаковали инструменте, неопходно је користити систем стерилне баријере (нпр. паковање са фолијом) који је у складу са стандардом DIN EN ISO 11607 и који је произвођач означио као погодан за стерилизацију паром.
– Инструменти се пакују у две кесице.
– Кесице морају да буду довољно велике како се заптивни шав не би истегло.
– **Напомена:** Након поступка термичког заптивања, неопходно је извршити визуелну проверу заптивног шава због могућих оштећења. Ако је уочено оштећење, паковање мора поново да се отвори, а инструмент поново запакује у кесице и запти.

Стерилизација:
Стерилизација паром: Апарат у складу са EN 13060, потврђена процедура.
Категорија: Стерилизатор типа S или B.
– Време рада: пун циклус од 5 мин.
– 134°C Температура стерилизације: 134 °C
– Време сушења: 10 мин.
– Граничне вредности састојака за доводну воду и кондензате
– Пуњење стерилизатора у складу са упутством произвођача
– Пратите упутство за руковање произвођача
– Немојте да стерилишете у хемијском аутоклаву нити у дезинфектору са врелим ваздухом!

Упозорење
– Јаке киселине и јаке алкалије могу да оксидишу тело инструмента од нерђајућег челика.
– Избегавајте температуре >150 °C.
– Немојте да остављате инструменте уроњене у дезинфекционо средство дуже од 1 ч.

Чување и рок трајања
– Температура чувања: 2–28 °C
– Гумице за полирање чувајте упаковане и заштићене од реконтаминације у погодном стерилном паковању, касетама или кутијицама.
– Понављана поновна обрада може незнатно да промени изглед инструмента, што не утиче на њихову функционалност.

Напомена
Упутство за употребу је доступно на веб-сајту компаније Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Чувајте ван домашаја деце!
Само за употребу у стоматологији.

Овај материјал је развијен искључиво за употребу у стоматологији. Обрада мора да се обавља строго према упутству за употребу. Произвођач не преузима одговорност за штете које могу да настану због непоштовања упутства за употребу или наведене области примене. Корисник је дужан да испита подесност производа за сврхе које нису изричито наведене у упутству за употребу. Описи и подаци не представљају гаранцију карактеристика и нису обавезујући.

Македонски

Опис
OptraGloss е универзален диск за полирање за екстраорална и интраорална употреба, коешто е соодветно за полирање со висок сјај на реставрации изработени од дентална керамика во два чекори и за полирање со висок сјај на сите популарни композитни смоли во еден чекор.

OptraGloss се состои од следните две компоненти:
– Дијамантски диск за претполирање (PP) за претполирање на керамиката во формите Пламен, Чашка и Леќа (темно сино)
– Дијамантски диск за полирање со висок сјај (HP) за полирање со висок сјај на композитни материјали од смола и керамика во формите Пламен, Чашка, Леќа и Спирално тркало (светло сино)

Состав
Дисковите за претполирање се состојат од полиуретан, врзувачки адхезиви , пигменти и дијамантски гранули.
Дисковите за претполирање со висок сјај се состојат од полиуретан, врзувачки адхезиви, пигменти и дијамантски гранули; спиралното тркало дополнително содржи памучни влакна. Вратот е направен од не'рѓосувачки челик.

Индикации
– Клиничко полирање на реставрации од стаклена керамика, минерална керамика и оксидно-керамички реставрации
– Клиничко полирање на композитни реставрации од смола

Контраиндикации
Да не се користи ако е познато дека пациентот е алергичен на некоја од состојките на инструментите за полирање.

Несакани ефекти
Досега не се познати.

Примена
Керамика
Прв чекор: За претполирање керамички реставрации, прво користете го OptraGloss PP (темно сино).
Втор чекор: За полирање со висок сјај, користете го OptraGloss HP (светло сино).

Композитна смола
Прв чекор: За полирање со висок сјај на композитни реставрации од смола, користете го OptraGloss HP (светло сино).

Напомени:
– Максимална брзина на ротација: 10.000 врт/мин
– Да се користи со обилен спреј вода (>50 мл/мин).
– Применете среден притисок на контакт.
– Секогаш треба прво да се доведе инструментот во ротација пред да се примени на површината што треба да се третира.
– Полирањето треба да се изведе со нежни кружни движења за да се избегне создавање жлебови.
– Треба да се обезбеди соодветно чистење за време на полирањето.
– Полирањето може да се изведе интраорално (со ладење со вода) или екстраорално (без ладење со вода).

Напомени за безбедност
– Не користете оштетени дискови за полирање.
– Носете заштитни очила и маска за лице.
– Користете само насадници и контраколенаци што се технички и хигиенски беспрекорни, редовно сервисирани и исчистени.
– Насадниците и контраколенаците што се користат за инструментите мора да осигурат прецизна ротација.
– Инструментот за полирање мора да биде цврсто наместен на насадникот.
– Треба да се избегнува заглавување или насилно подигање за време на ротацијата за да се намали ризикот од кршење на инструментот.
– Не оставајте го инструментот за полирање да ротира во истото место предолго бидејќи може да предизвика прегревање.
– Дисковите за полирање ќе вибрираат ако се надмине максимално дозволената брзина на ротација. Ова може да доведе до оштетување на дисковите за полирање, деформација на вратот и/или кршење на инструментот.
– Преголемиот притисок на контакт или недоволно ладење со вода може да доведе до оштетување на реставрацијата и околното ткиво, како и до забрзано абење на инструментот за полирање.
– Дисковите за полирање се дизајнирани за повеќекратна употреба, под услов да се дезинфицираат и стерилизираат соодветно. Функционалноста на инструментите не се нарушува ако се дезинфицираат и стерилизираат соодветно.

Дезинфекција, чистење и стерилизација
Општи забелешки:
– Почитувајте ги прописите и упатствата специфични за земјата во однос на хигиената и репроцесирањето на медицинските уреди во стоматолошката пракса.
– При ракување со употребени и контаминирани инструменти, мора да се носат заштитни ракавици и очила во согласност со барањата на директивата 89/686/EEC.
– **Новите дискови за полирање не се стерилни и мора да се стерилизираат пред првото користење.**
– **По секое користење, инструментите мора да поминат целосен циклус на репроцесирање и стерилизација.**
– **Генерално треба да се претпочита автоматизираното репроцесирање во уред за миење/дезинфекција пред рачното репроцесирање.**
– Етикетата на растворот за чистење и дезинфекција мора конкретно да означува „**соодветно за гумени дискови за полирање или синтетика/силикони**“ (инструментите за полирање НЕ се вклучени во ротирачките инструменти кај многу производители).
– Треба да се користи уред за миење/дезинфектор (согласно EN ISO 15883) чијашто ефикасност е потврдена за да се осигури веродостојно механичко чистење и дезинфекција. Операторот има одговорност да ги дефинира, документира и имплементира валидацијата, постојаната усогласеност со барањата за перформанси и редовната рутинска контрола на репроцесирањето на уредот за миење/дезинфекторот.

Подготовка за чистење:
– По употребата, исчистете го инструментот под млаз вода со помош на четка (пластични влакна).

Постапка на рачно чистење:
– Чистење со соодветни раствори за чистење и средства за дезинфекција, на пр. ID 215/Dürr Dental:
  – Концентрација: 2 %
  – Време на изложување: 5 мин

Постапка на автоматизирано чистење:
– Термички уред за дезинфекција: Спецификациите на производителот согласно DIN EN ISO 15883. Програма за чистење како што е назначено во упатството на употреба на производителот.
– Исчистете го и дезинфицирајте го инструментот во уредот за миење/дезинфекторот согласно упатствата на производителот, на пр. Уред за миење и дезинфектор Miele G7883:
  – Програма: SPECIAL 93 °C – 10 мин
  – Време на задржување: 10 мин
  – Средство за чистење: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Потоа плакнете ги инструментите 3 мин на 75 °C со neodisher Z Dental.

Дезинфекција:
– За дезинфекција, потопете ги инструментите за полирање во средство за дезинфекција што е класифицирано како соодветно за гумени и силиконски дискови за полирање и синтетика од страна на производителот на средството за дезинфекција.
– Треба да се почитуваат времињата на изложување и концентрациите што ги препорачува производителот, на пр. ID 212/Dürr Dental:
  – Концентрација: 2 %
  – Време на изложување: 5 мин

Крајно плакнење и сушење:
– Изведете последно плакнење на инструментите со дестилирана вода, а потоа исушете ги со чиста, целулозна крпа што не остава влакна.

Визуелна инспекција:
– По чистењето и дезинфекцијата, визуелно проверете ги инструментите за полирање дали се оштетени и дали имаат отпадоци. Повторете го процесот на чистење и дезинфекција ако е присутна микроскопски видлива остаточна контаминација.

Пакување:
– За пакување на инструментите, треба да се користи стерилен систем со препреки (на пр., алуминиумска фолија) согласно DIN EN ISO 11607 којшто е назначен од производителот за стерилизација со пареа.
– Инструментите се спакувани во две кеси.
– Кесите мора да се доволно големи за да не се растегнува спојот за затворање.
– **Напомена:** по постапката за затворање со топлина, спојот за затворање мора да се провери визуелно за дефекти. Ако се најде дефект, пакувањето мора да се отвори и кесите на инструментот да се затворат одново.

Стерилизација:
Стерилизација со пареа: уред согласно EN 13060, потврдена постапка.
Категорија: стерилизатори од типот S или B.
– Време на задржување: цел циклус од 5 мин
– 134°C Температура на стерилизација: 134 °C
– Време на сушење: 10 мин
– Минимални вредности на содржината за кондензати со напојување со вода и пареа
– Полнење на стерилизаторот согласно упатствата на производителот
– Следете го упатството за работа на производителот
– Да не се стерилизира во хемиклав или дезинфикатор за врел воздух!

Предупредување
– Силни киселини и бази може да го оксидираат вратот од не'рѓосувачки челик.
– Да се избегнуваат температури >150 °.
– Не потопувајте ги инструментите во средство за дезинфекција подолго од 1 ч.

Чување и рок на траење
– Температура на чување: 2 – 28 °C
– Чувајте ги дисковите за полирање спакувани и заштитени од контаминација во соодветно стерилно пакување, касети или држачи.
– Повторливото репроцесирање може малку да го промени изгледот и чувството на инструментите, но тоа не ја попречува нивната функција.

Напомена
Упатството за употреба може да се преземе на веб-страницата на Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Да се чува подалеку од дофат на деца!
Само за употреба во стоматологијата.

Материјалот е развиен исклучиво за употреба во стоматологијата. Обработката треба да се врши исклучиво според Упатството за употреба. Нема да се прифаќа одговорност за штета настаната од неследење на Упатството или на пропишаната сфера на примена. Корисникот е одговорен за тестирање на производите за нивната соодветност и употреба за која било цел што не е изречно наведена во Упатството. Описите и податоците не претставуваат гаранција на атрибутите и не се обврзувачки.

Български

Описание
OptraGloss е универсална полираща система за екстраорално и интраорално приложение, която е подходяща за гланциращо полиране на възстановявания от дентална керамика на два етапа и за гланциращо полиране на всички популярни композитни материали в една стъпка.

OptraGloss се състои от следните два компонента:
– Диамантен пре-полир (PP) за предварително полиране на керамика в пламъковидна, чашковидна и лещовидна форма (тъмно синьо)
– Диамантен гланциращ полир (HP) за гланциращо полиране на композитни и керамични материали в пламъковидна, чашковидна, лещовидна и спирална форма (светло синьо)

Състав
Пре-полирите се състоят от полиуретан, свързващи добавки, пигменти и диамантени гранули.
Гланциращите полиращи средства се състоят от полиуретан, свързващи добавки, пигменти и диамантени гранули; спираловидното колело допълнително съдържа памучни влакна. Дръжките са изработени от неръждаема стомана.

Показания
– Клинично полиране на стъклокерамични, фелдшпат-керамични и оксидо-керамични възстановявания
– Клинично полиране на композитни възстановявания

Противопоказания
Не използвайте, ако е известно, че пациентът е алергичен към някоя от съставките на инструментите за полиране.

Странични ефекти
До момента няма известни.

Приложение
Керамика
1-ва стъпка: За предварително полиране на керамични възстановявания първо използвайте OptraGloss PP (тъмно синьо).
2-ра стъпка: За полиране с гланц използвайте OptraGloss HP (светло синьо).

Композитна смола
1-ва стъпка: За гланциращо полиране на възстановявания от композитна смола използвайте OptraGloss HP (светло синьо).

Бележки:
– Максимална скорост на въртене: 10.000 rpm
– Да се използва само с обилна струя вода (>50 ml/min).
– Прилагайте среден натиск на контакт.
– Винаги задействайте ротационния инструмент, преди да го приложите върху повърхността, която ще се обработва.
– Полиране трябва да се извършва с леки кръгови движения, за да се избегне създаването на бразди.
– Осигурете адекватно почистване по време на полирането.
– Полиране може да се извършва интраорално (с водно охлаждане) или екстраорално (без водно охлаждане).

Бележки за безопасността
– Не използвайте полири, които са били повредени.
– Носете предпазни очила и маска за лице.
– Използвайте само прави и обратни наконечници, които са технически и хигиенически безупречни и редовно се почистват и обслужват.
– Накрайниците, използвани за инструментите, трябва да осигуряват точно завъртане.
– Полиращият инструмент трябва да бъде здраво закрепен в накрайника.
– По време на въртене трябва да се избягва блокиране или запушване, за да се намали рискът от счупване на инструмента.
– Не оставяйте полиращия инструмент да се върти продължително на едно и също място, тъй като това може да предизвика прегряване.
– Полирите са склонни към вибриране, ако максимално допустимата скорост на въртене бъде превишена. Това може да доведе до повреда на полира, деформиране на държката и/или счупване на инструмента.
– Прекомерното налягане или недостатъчното водно охлаждане могат да доведат до повреда на реставрацията и на съседната тъкан, както и до ускорено износване на полиращите инструменти.
– Полирите са предназначени за многократна употреба, при условие че са дезинфекцирани и стерилизирани правилно. Функционалността на инструментите не се влошава, ако са дезинфекцирани и стерилизирани правилно.

Дезинфекция, почистване и стерилизация
Общи бележки:
– Моля, спазвайте и специфичните за страната наредби и директиви по отношение на стандартите за хигиена и почистване/дезинфекция на медицинските изделия в денталната практика.
– Когато се работи с използвани и замърсени инструменти, трябва да се носят предпазни ръкавици и очила, отговарящи на изискванията на Директива 89/686/ЕИО.
– **Новите полири не са стерилни и трябва да бъдат подложени на стерилизация, преди да бъдат използвани за първи път.**
– **След всяка употреба инструментите трябва да преминават през пълен цикъл на обработка и стерилизация.**
– **Автоматизираната повторна обработка в почистващо-дезинфекционен апарат обикновено трябва да се предпочита пред ръчната обработка.**
– Етикетът на почистващия и дезинфекционния разтвор трябва да посочва конкретно „**подходящ за гумени полиращи средства или синтетични/силиконови**“ (инструментите за полиране НЕ са включени в ротационните инструменти за много производители).
– За да се осигури надеждно механично почистване и дезинфекция, трябва да се използва почистващо-дезинфекционен апарат (съгласно EN ISO 15883), чиято ефективност е била проверена. Отговорност на оператора е да дефинира, документира и приложи валидирането, в съответствие с изискванията за ефективност и редовния рутинен контрол на производителността на уреда за почистване и дезинфекция.

Подготовка за почистване:
– След употреба направете предварително почистване на инструмента под течаща вода, използвайки четка (с пластмасови влакна).

Ръчно почистване и дезинфекция:
– Почистване с подходящ почистващ разтвор и дезинфектант, напр. ID 215/Dürr Dental:
  – Концентрация: 2%
  – Време на експозиция: 5 мин

Процедура за автоматично почистване:
– Температурна дезинфекция: Спецификация на производителя съгласно DIN EN ISO 15883. Почистваща програма, както е посочено в инструкцията за експлоатация на производителя.
– Почиствайте и дезинфекцирайте инструмента в почистващо-дезинфекционния уред съгласно инструкциите на производителя, напр. почистващо-дезинфекционния уред Miele G7883:
  – Програма: СПЕЦИАЛНА 93° C – 10 мин
  – Време на изчакване: 10 мин
  – Почистващ и дезинфекциращ агент: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – След това изплакнете инструментите за 3 минути при 75° C, като използвате neodisher Z Dental.

Дезинфекция:
– За да дезинфекцирате, потапяйте инструментите за полиране в дезинфектант, който е класифициран от производителя на дезинфектанта като подходящ за гумено-силиконови полиращи средства и синтетика.
– Трябва да се спазват сроковете за експозиция и концентрациите, препоръчани от производителя, напр. ID 212/Dürr Dental:
  – Концентрация: 2%
  – Време на експозиция: 5 мин

Последно изплакване и подсушаване:
– Изплакнете окончателно инструментите, като използвате дестилирана вода и подсушете чиста целулозна тъкан без мъх.

Оглед:
– След почистване и дезинфекция визуално проверете инструментите за полиране за повреди и отломки. Ако е налице макроскопично видимо остатъчно замърсяване, повторете процеса по почистване и дезинфекция.

Опаковане:
– За опаковане на инструментите е необходимо да се използва стерилна бариера (например опаковка от фолио) съгласно DIN EN ISO 11607, която е определена от производителя за стерилизация с пара.
– Инструментите са двойно опаковани.
– Опаковките трябва да са достатъчно големи, така че уплътняващият шев да не е опънат.
– **Забележка:** След топлинно запечатване запечатващите шевове трябва да се проверяват визуално за всякакви дефекти. При откриване на дефект опаковката трябва да се отвори, а инструментът – да се опакова и запечата отново.

Стерилизация:
Стерилизация с пара: Уред съгласно EN 13060, валидирана процедура.
Категория: Стерилизатори тип S или B.
– Време на изчакване: пълен цикъл от 5 мин
– 134°C Стерилизационна температура: 134° C
– Време за сушене: 10 мин
– Прагови стойности на съдържанието на кондензатора за подаване на вода и пара
– Зареждане на стерилизатора съгласно инструкциите на производителя
– Следвайте ръководството за експлоатация на производителя
– Без стерилизация в химиклав или с горещ въздух!

Предупреждение
– Силните киселини и силните основи могат да окислят държача от неръждаема стомана.
– Избягвайте температури > 150°C.
– Не потапяйте инструментите в дезинфектант за повече от 1 час.

Съхранение и срок на годност
– Температура на съхранение: 2–28° C
– Съхранявайте полирите опаковани и защитени от повторно замърсяване в доказани подходящи стерилни опаковки, касети или фиксатори.
– Повторното обработване може леко да промени външния вид на инструментите, но не пречи на функцията им.

Забележка
Инструкциите за употреба са налични на уебсайта на Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!
Само за стоматологична употреба.

Материалът е разработен само за стоматологична употреба. Да се прилага при стриктно спазване на Инструкцията за употреба. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неспазване на инструкциите или на определената област на приложение. Потребителят носи отговорност за проверка на приложимостта на продуктите при употреба за цели, които не са изрично описани в инструкциите. Описанията и данните не представляват гаранция за свойствата на препарата и не са задължаващи.

Shqip

Përshkrimi
"OptraGloss" është një lustrues universal për përdorim ekstraoral dhe intraoral, i përshtatshëm për lustrimin me shumë shkëlqim të restaurimeve prej qeramike dentare duke ndjekur dy hapa, si dhe për lustrimin me shumë shkëlqim të të gjithë rezinave të njohura kompozite duke ndjekur një hap.

"OptraGloss" përbëhet nga dy komponentët e mëposhtëm:
– Paralustrues diamanti (PP) për lustrimin paraprak të qeramikave, i cili është në formë flake, kupeje dhe lenteje (ngjyrë blu e errët)
– Lustrues diamanti me shumë shkëlqim (HP) për lustrimin e rezinave kompozite dhe materialeve qeramike, i cili është në formë flake, kupe dhe rrote spirale (ngjyrë blu e çelët)

Përbërja
Paralustruesit përbëhen nga poliuretan, aditivë lidhës, pigmente dhe grimca diamanti.
Paralustruesit përbëhen nga poliuretan, aditivë lidhës, pigmente dhe grimca diamanti; rrota në formë spirale përmban gjithashtu fibra pambuku. Boshtet e polishuesve janë prej inoksi.

Indikacionet
– Lustrim klinik i restaurimeve prej qeramike-xhami, qeramike-feldspatike dhe qeramike-okside
– Lustrim klinik i restaurimeve me rezinë kompozite

Kundërindikacionet
Mos i përdorni në rast se dihet se pacienti është alergjik ndaj ndonjë prej përbërësve të instrumenteve të lustrimit.

Efektet anësore
Nuk njihet ndonjë deri më sot.

Aplikimi
Qeramikë
Hapi i 1-rë: Për lustrimin paraprak të restaurimeve qeramike, fillimisht përdorni "OptraGloss PP" (ngjyrë blu e errët).
Hapi i 2-të: Për lustrimin me shumë shkëlqim, përdorni "OptraGloss HP" (ngjyrë blu e çelët).

Rezinë kompozite
Hapi i 1-rë: Për lustrimin me shumë shkëlqim të restaurimeve me rezinë kompozite, përdorni "OptraGloss HP" (ngjyrë blu e çelët).

Shënime:
– Shpejtësia maksimale e rrotullimit: 10 000 rpm
– Përdorini vetëm me spërkatje të bollshme me ujë (> 50 ml/min).
– Ushtroni trysni mesatare gjatë kontaktit.
– Instrumentin vendoseni gjithnjë në rrotullim përpara se ta përdorni në sipërfaqen për trajtim.
– Lustrimi duhet të kryhet me lëvizje të lehta rrethore për të shmangur krijimin e kanaleve.
– Sigurohuni të largoni siç duhet pluhurin gjatë lustrimit.
– Lustrimi mund të kryhet brenda gojës (me ftohje me ujë) ose jashtë gojës (pa ftohje me ujë).

Shënimet e sigurisë
– Mos përdorni lustrues që kanë pësuar dëmtime.
– Mbani syze mbrojtëse dhe maskë fytyre.
– Përdorni vetëm pjesamente dhe kondrangela të përsosura nga ana teknike dhe higjienike, si dhe të mirëmbajtura dhe të pastruara rregullisht.
– Pjesamentet dhe kondrangelat e përdorura për instrumentet duhet të sigurojnë rrotullim të saktë.
– Instrumenti lustrues duhet të shtrëngohet fort në pjesament.
– Ngecja/lëvizja si levë duhet evituar gjatë rrotullimit, për të ulur rrezikun e thyerjes së instrumentit.
– Mos e lini instrumentin lustrues të rrotullohet në të njëjtin vend për një kohë të gjatë pasi që kjo mund të shkaktojë mbinxehje.
– Lustruesit kanë tendencën të dridhen nëse tejkalohet shpejtësia maksimale përkatëse. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të lustruesit, deformim të boshtit dhe/ose thyerje të instrumentit.
– Trysnia e tepërt e kontaktit apo ftohja e pamjaftueshme me ujë mund të dëmtojnë restaurimin dhe indet në afërsi, si dhe mund të përshpejtojnë konsumin e instrumentit lustrues.
– Lustruesit janë projektuar për disa përdorime, gjithnjë nëse dezinfektohen dhe sterilizohen siç duhet. Nëse instrumentet dezinfektohen dhe sterilizohen siç duhet, funksionaliteti i tyre nuk dëmtohet.

Dezinfektimi, pastrimi dhe sterilizimi
Shënime të përgjithshme:
– Jeni të lutur të zbatoni rregulloret dhe udhëzimet specifike të vendit ku ndodheni në lidhje me higjienën dhe trajtimin e pajisjeve mjekësore në praktikat dentare.
– Gjatë trajtimit të instrumenteve të përdorura dhe të ndotura, duhet të mbani syze mbrojtëse dhe doreza në përputhje me kërkesat e direktivës 89/686/KEE.
– **Lustruesit e rinj nuk janë sterilë dhe duhet t'i nënshtrohen përpara se të përdoren për herë të parë.**
– **Pas çdo përdorimi, instrumentet duhet t'i nënshtrohen një cikli të plotë trajtimi dhe sterilizimi.**
– **Përgjithësisht duhet të përdoret trajtimi automatik në larësin-dezinfektues dhe jo trajtimi manual.**
– Në etiketën e solucionit të pastrimit dhe dezinfektimit duhet të përcaktohet në mënyrë specifike "**i përshtatshëm për lustrues gome ose materiale sintetike/silikoni**" (shumë prodhues NUK i përfshijnë instrumentet e lustrimit te instrumentet rrotulluese).
– Duhet të përdoret një larës-dezinfektues (në përputhje me standardin EN ISO 15883), efektshmëria e të cilit duhet të verifikohet për të siguruar pastrim dhe dezinfektim të besueshëm mekanik. Përdoruesi është përgjegjës që vlerësimi, pajtueshmëria e vazhdueshme me kërkesat e performancës dhe ekzaminimet e rregullta rutinë të larës-dezinfektuesit të përcaktohen, dokumentohen dhe kryhen.

Përgatitja e pastrimit:
– Pas përdorimit, pastrojeni paraprakisht instrumentin nën ujë të rrjedhshëm duke përdorur një furçë (me fije sintetike).

Procedura manuale e pastrimit:
– Pastrimi me solucion dhe dezinfektues të përshtatshëm pastrimi, p.sh. "ID 215/Dürr Dental":
  – Përqendrimi: 2%
  – Koha e ekspozimit: 5 min

Procedura automatike e pastrimit:
– Dezinfektuesi termik: Specifikimi i prodhuesit sipas standardit DIN EN ISO 15883. Programi i pastrimit kryhet në përputhje me udhëzimet e përdorimit të dhëna nga prodhuesi.
– Pastrojeni dhe dezinfektojeni instrumentin në larësin-dezinfektues sipas udhëzimeve të prodhuesit, p.sh. Larësi dhe dezinfektuesi "Miele G7883":
  – Programi: SPECIAL 93°C / 199°F – 10 min
  – Koha e qëndrimit: 10 min
  – Agjenti i pastrimit: "neodisher MediClean Dental"/Dr. Weigert
  – Më pas, shpëlajini instrumentet për 3 min në temperaturë 75°C duke përdorur "neodisher Z Dental".

Dezinfektimi:
– Për t'i dezinfektuar, zhytini instrumentet e lustrimit në një dezinfektues që është klasifikuar nga prodhuesi i tij si i përshtatshëm për lustrues gome, silikoni dhe sintetike.
– Duhet të respektohen intervalet e ekspozimit dhe përqendrimet e rekomanduara nga prodhuesi, p.sh. "ID 212/Dürr Dental":
  – Përqendrimi: 2%
  – Koha e ekspozimit: 5 min

Shpëlarja dhe tharja përfundimtare:
– Bëni një shpëlarje përfundimtare të instrumenteve duke përdorur ujë të distiluar, më pas bëni tharjen me një pëlhurë celuloze të re, të pastër dhe pa fije.

Inspektimi pamor:
– Pas pastrimit dhe dezinfektimit, inspektoni vizualisht instrumentet e lustrimit për dëmtime dhe mbetje. Nëse ka evidenca ndotjesh të mbetura të dukshme makroskopike, përsëriteni procedurën e pastrimit dhe të dezinfektimit.

Paketimi:
– Për paketimin e instrumenteve duhet të përdoret një sistem barriere sterile (p.sh. paketim me letër varaku) sipas standardit DIN EN ISO 11607, e cila është përcaktuar nga prodhuesi për sterilizim me avull.
– Instrumentet paketohen në dy qese.
– Qeset duhet të jenë mjaftueshëm të mëdha, në mënyrë që shiriti i mbylljes të mos hapet.
– **Shënim:** Pas procedurës së mbylljes me nxehtësi, shiriti i mbylljes duhet të kontrollohet vizualisht për defekte. Nëse zbulohet ndonjë defekt, paketimi duhet të rihapet dhe të instrumenti duhet të futet sërish në qese dhe të mbyllet.

Sterilizimi:
Sterilizim me avull: Pajisja në përputhje me standardin "EN 13060", procedura e vlerësuar.
Kategoria: Sterilizues të llojit S ose B.
– Koha e mbajtjes: cikël i plotë, 5 min
– 134°C Temperatura e sterilizimit: 134°C
– Koha e tharjes: 10 min
– Vlerat kufi të përmbajtjeve për furnizimin me ujë dhe kondensimin e ujit
– Mbushja e sterilizuesit kryhet sipas udhëzimeve të prodhuesit
– Ndiqni udhëzimet e përdorimit të dhëna nga prodhuesi
– Mos përdorni kemiklavë apo dezinfektues me ajër të nxehtë për sterilizim!

Paralajmërim
– Acidet dhe alkalinet e forta mund të oksidojnë dorezën prej inoksi.
– Shmangni temperaturat >150°.
– Mos i zhytni instrumentet në dezinfektues për më shumë se 1 orë.

Ruajtja dhe jetëgjatësia në paketim
– Temperatura e ruajtjes: 2–28°C
– Mbajini lustruesit e paketuar dhe të mbrojtur nga ndotja, në ambalazhim, kaseta apo mbajtëse të përshtatshme të certifikuara.
– Ripërpunimi i përsëritur mund të ndryshojë lehtësisht pamjen dhe prekjen e instrumenteve, por nuk ndikon në funksionin e tyre.

Shënim
Udhëzimet e përdorimit mund të shkarkohen nga faqja e internetit të "Ivoclar Vivadent AG" (www.ivoclarvivadent.com)

Mbajeni larg fëmijëve!
Vetëm për përdorim stomatologjik.

Materiali është zhvilluar vetëm për përdorim në stomatologji. Përpunimi duhet të kryhet duke ndjekur rreptësisht Udhëzimet e përdorimit. Nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga mosrespektimi i udhëzimeve apo i fushës së përcaktuar të përdorimit. Përdoruesi është përgjegjës për testimin e produkteve në lidhje me përshtatshmërinë dhe përdorimin e tyre për qëllime që nuk përcaktohen shprehimisht tek udhëzimet. Përshkrimet dhe të dhënat nuk përbëjnë garanci për vetitë dhe nuk janë detyruese.

Română

Descriere
OptraGloss este un instrument de lustruit universal, destinat utilizării extraorale și intraorale, adecvat pentru lustruirea cu luciu intens, în două etape, a restaurărilor din ceramică dentară și pentru lustruirea cu luciu intens, într-o singură etapă, a tuturor rășinilor compozite populare.

OptraGloss constă din următoarele două componente:
– Instrument diamantat pentru prelustruire (PP), destinat prelustruirii ceramicii, disponibil în formele Flame, Cup și Lens (albastru închis)
– Instrument diamantat pentru lustruire cu luciu intens (HP), destinat lustruirii cu luciu intens a rășinilor compozite și materialelor ceramice, disponibil în formele Flame, Cup, Lens și Spiral Wheel (albastru deschis)

Compoziție
Instrumentele pentru prelustruire conțin poliuretan, lianți, pigmenți și granule de diamant.
Instrumentele pentru lustruire cu luciu intens conțin poliuretan, lianți, pigmenți și granule de diamant; în plus, roata spiralată conține fibre de bumbac. Tijele sunt confecționate din oțel inoxidabil.

Indicație
– Lustruirea clinică a restaurărilor din ceramică de sticlă, ceramică feldspatică și ceramică cu oxizi
– Lustruirea clinică a restaurărilor din rășini compozite

Contraindicație
A nu se utiliza dacă pacientul are o alergie cunoscută la oricare dintre substanțele din compoziția instrumentelor de lustruit.

Reacții adverse
Nu se cunosc până în prezent.

Tehnica de lucru
Ceramică
Prima etapă: Pentru prelustruirea restaurărilor din ceramică, utilizați mai întâi OptraGloss PP (albastru închis).
A doua etapă: Pentru lustruirea cu luciu intens, utilizați OptraGloss HP (albastru deschis).

Rășini compozite
Prima etapă: Pentru lustruirea cu luciu intens a restaurărilor din rășini compozite, utilizați OptraGloss HP (albastru deschis).

Atenționări:
– Viteza maximă de rotație: 10.000 rpm
– A se utiliza cu pulverizare abundentă de apă (>50 ml/min).
– Aplicați presiune de contact medie.
– Porniți întotdeauna rotația instrumentului înainte de a-l aplica pe suprafața care urmează a fi tratată.
– Lustruirea trebuie efectuată cu mișcări circulare ușoare, pentru a evita formarea de caneluri.
– Asigurați evacuarea adecvată în timpul lustruirii.
– Lustruirea poate fi efectuată intraoral (cu răcire cu apă) sau extraoral (fără răcire cu apă).

Observații privind siguranța
– Nu utilizați instrumente de lustruit deteriorate.
– Purtați ochelari de protecție și mască de față.
– Utilizați doar piese de mână și piese contraunghi care sunt impecabile din punct de vedere tehnic și igienic și sunt curățate și întreținute cu regularitate.
– Piesele de mână și piesele contraunghi utilizate pentru instrumente trebuie să asigure o rotație precisă.
– Instrumentul de lustruit trebuie să fie bine fixat în piesa de mână.
– Griparea sau mobilizarea în timpul rotației trebuie evitate, pentru a reduce riscul de rupere a instrumentului.
– Nu lăsați instrumentul de lustruit să se rotească mult timp în același loc, deoarece se poate supraîncălzi.
– Instrumentele de lustruit au tendința să vibreze dacă se depășește viteza de rotație maximă admisă. Acest lucru poate conduce la deteriorarea instrumentului, deformarea tijei și/sau ruperea instrumentului.
– Presiunea de contact excesivă sau răcirea insuficientă cu apă poate provoca deteriorarea restaurării și a țesutului adiacent, precum și uzura accelerată a instrumentului de lustruit.
– Instrumentele de lustruit sunt destinate utilizării multiple, cu condiția să fie dezinfectate și sterilizate corect. Funcționalitatea instrumentelor nu este afectată dacă acestea sunt dezinfectate și sterilizate corect.

Dezinfectare, curățare și sterilizare
Observații generale:
– Respectați reglementările și ghidurile naționale specifice în ceea ce privește igiena și reprocesarea dispozitivelor medicale în cabinetele stomatologice.
– Trebuie să purtați ochelari și mănuși de protecție conforme cerințelor directivei 89/686/CEE atunci când manipulați instrumente utilizate sau contaminate.
– **Instrumentele de lustruit noi nu sunt sterile și trebuie sterilizate înainte de prima utilizare.**
– **După fiecare utilizare, instrumentele trebuie supuse unui ciclu complet de reprocesare și sterilizare.**
– **În general, reprocesarea automată într-o unitate de spălare-dezinfectare este de preferat față de reprocesarea manuală.**
– Eticheta de pe soluția de curățare și dezinfectare trebuie să menționeze în mod specific „**adecvat pentru instrumente de lustruit din cauciuc sau materiale sintetice/siliconi**“ (instrumentele de lustruit NU sunt incluse în categoria instrumentelor rotative în cazul multor producători).
– Se va utiliza o unitate de spălare-dezinfectare (în conformitate cu EN ISO 15883) cu eficacitate verificată, pentru a asigura o curățare și dezinfectare mecanică sigură. Responsabilitatea definirii, documentării și implementării validării, a conformității continue cu cerințele de performanță și a controlului de rutină regulat al performanței în urma reprocesării unității de spălare-dezinfectare aparține utilizatorului.

Pregătirea pentru curățare:
– După utilizare, curățați în prealabil instrumentul sub jet de apă, utilizând o perie (cu peri din plastic).

Procedura de curățare manuală:
– Curățarea cu o soluție de curățare și un dezinfectant adecvate, de ex. ID 215/Dürr Dental:
  – Concentrația: 2 %
  – Timp de expunere: 5 min

Procedura de curățare automată:
– Aparat pentru dezinfectare termică: Specificația producătorului în conformitate cu DIN EN ISO 15883. Programul de curățare indicat în instrucțiunile de utilizare furnizate de producător.
– Curățați și dezinfectați instrumentul în unitatea de spălare-dezinfectare în conformitate cu instrucțiunile producătorului, de ex. Unitatea de spălare-dezinfectare Miele G7883:
  – Program: SPECIAL 93 °C – 10 min
  – Timp de menținere: 10 min
  – Agent de curățare și dezinfectare: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – După aceea, clătiți instrumentele timp de 3 min la 75 °C, utilizând neodisher Z Dental.

Dezinfectare:
– În vederea dezinfectării, scufundați instrumentele de lustruit într-un dezinfectant care este clasificat ca adecvat pentru instrumentele de lustruit din cauciuc, silicon și materiale sintetice de către producătorul dezinfectantului.
– Se vor respecta timpii de expunere și concentrațiile recomandate de producător, de ex. ID 212/Dürr Dental:
  – Concentrația: 2 %
  – Timp de expunere: 5 min

Clătirea finală și uscarea:
– Efectuați o clătire finală a instrumentelor utilizând apă distilată, urmată de uscarea cu o lavetă din celuloză care nu lasă scame, proaspătă și curată.

Inspecția vizuală:
– După curățare și dezinfectare, inspectați vizual instrumentele de lustruit pentru a nu exista deteriorări și reziduuri. Dacă există semne macroscopice de contaminare reziduală, repetați procesul de curățare și dezinfectare.

Ambalarea:
– Pentru ambalarea instrumentelor, se va utiliza un sistem de barieră steril (de ex. ambalare în pungi de hârtie plastic), în conformitate cu DIN EN ISO 11607, specificat de producător pentru sterilizarea cu abur.
– Instrumentele se vor introduce în pungi duble.
– Pungile trebuie să fie suficient de mari încât banda de etanșare să nu fie întinsă.
– **Observație:** După procedura de sigilare la cald, banda de etanșare trebuie verificată vizual pentru a nu exista defecte. Dacă se depistează vreun defect, ambalajul trebuie redeschis, iar instrumentul reintrodus în pungă și resigilat.

Sterilizarea:
Sterilizarea la abur: Aparat conform EN 13060, procedură validată.
Categorie: Sterilizatoare tip S sau B.
– Timp de menținere: ciclu complet de 5 min
– 134°C Temperatura de sterilizare: 134 °C
– Timp de uscare: 10 min
– Valori de prag pentru apa de alimentare și condensatul de vapori
– Încărcarea sterilizatorului se va face în conformitate cu instrucțiunile producătorului
– Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de producător
– Este interzisă sterilizarea în chemiclavă sau aparat de dezinfectare cu aer cald!

Avertizare
– Acizii puternici și bazele puternice pot oxida tija din oțel inoxidabil.
– Evitați temperaturile >150 °C.
– Nu scufundați instrumentele în dezinfectant timp de mai mult de 1 oră.

Depozitare și termen de valabilitate
– Temperatura de păstrare: 2–28 °C
– Păstrați instrumentele de lustruit ambalate și protejate împotriva recontaminării în ambalaje, casete sau suporturi sterile adecvate și testate.
– Reprocesarea repetată poate modifica ușor aspectul și textura instrumentelor, însă nu influențează funcționalitatea acestora.

Notă
Instrucțiunile de utilizare pot fi descărcate de pe site-ul web al Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Numai pentru uz stomatologic.

Materialul a fost dezvoltat exclusiv pentru utilizarea în domeniul stomatologic. Prelucrarea trebuie efectuată în strictă conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate în urma nerespectării instrucțiunilor sau domeniului de aplicare stipulat. Utilizatorul este responsabil pentru testarea compatibilității produselor și a folosirii acestora în orice alt scop decât cel descris în instrucțiuni. Descrierile și informațiile nu constituie o garanție a atributelor și nu au caracter obligatoriu.

Русский

Описание
OptraGloss это универсальный полир для экстраорального и интраорального применения, подходящий для полировки реставраций из стоматологической керамики до высокого блеска в два этапа, и полировки всех известных композитов до высокого блеска в один этап.

OptraGloss состоит из следующих компонентов:
– Алмазный пре-полир (PP) для предварительной полировки керамики, формы: пламя, чаша и линза (темно-синяя)
– Алмазный полир для полировки до высокого блеска (HP) композитов и керамических материалов, формы: пламя, чаша, линза, винтовое колесо (светло-синее)

Состав
Пре-полиры состоят из полиуретана, связующих добавок, пигментов и алмазных гранул.
Полиры для полировки до высокого блеска состоят из полиуретана, связующих добавок, пигментов и алмазных гранул; винтовое колесо дополнительно содержит волокна хлопка. Хвостовики изготовлены их нержавеющей стали.

Показания
– Клиническая полировка реставраций из стеклокерамики, полевошпатной керамики и оксидной керамики
– Клиническая полировка композитных реставраций

Противопоказания
Не используйте, если известно, что у пациента были аллергические реакции на любой из компонентов полировальных инструментов.

Побочное действие
До настоящего времени неизвестно.

Применение
Керамика
1й этап: Для предварительной полировки керамической реставрации сначала используйте OptraGloss PP (темно-синий)
2й этап: Для полировки до высокого блеска используйте OptraGloss HP (светло-синий)

Композит
1й этап: Для полировки композитной реставрации до высокого блеска используйте OptraGloss HP (светло-синий)

Примечания:
– Максимальное число оборотов: 10000 об / мин
– Использовать с обильным водяным спреем (> 50 мл/мин).
– Применять со средним нажимом.
– На обрабатываемой поверхности применять только вращающиеся инструменты.
– Полировка должна выполняться легкими вращающими движениями, чтобы избежать насечек на поверхности.
– Обеспечьте адекватное отсасывание пыли во время полировки.
– Полиры могут быть использованы интраорально (с водяным охлаждением) или экстраорально (без водяного охлаждения).

Меры предосторожности
– Не используйте поврежденные полиры.
– Надевайте защитные очки и маску.
– Применять только наконечники и угловые наконечники, которые находятся в технически и гигиенически безупречном состоянии, регулярно очищаемые и получающие необходимый уход.
– Вращение наконечников и угловых наконечников, используемых для инструментов, должно быть ровным.
– Полировочные инструменты должны быть прочно зажаты в наконечнике.
– Следует избегать во время вращения заклинивания или чрезмерного давления, чтобы уменьшить риск поломки инструмента.
– Не слишком долго обрабатывайте одну и ту же область вращающимся полиром. В противном случае это может вызвать локальный перегрев.
– Полиры, как правило, вибрируют, если максимально допустимое число оборотов превышено. Это может привести к повреждению полира, деформации хвостовика и/или разрушению инструмента.
– Чрезмерное давление при полировке или недостаточное водяное охлаждение может привести к повреждению реставрации и прилежащих тканей, а также к ускоренному износу самого инструмента.
– Финиры и полиры предназначены для многоразового использования при условии обеспечения эффективной дезинфекции и стерилизации. Функциональность инструментов не будет нарушаться, если они дезинфицируются и стерилизуются корректно.

Дезинфекция, очистка и стерилизация
Общие положения:
– Пожалуйста, соблюдайте национальные предписания и положения, касающиеся гигиены и подготовки медицинских инструментов в стоматологических клиниках.
– При обращении со всеми использованными и загрязненными инструментами необходимо надевать защитные очки и защитные перчатки, соответствующие требованиям Директивы 89/686/EEC.
– **Новые полиры не являются стерильными и должны быть стерилизованы перед использованием в первый раз.**
– **После каждого использования, инструменты должны проходить через полный цикл обработки и стерилизации.**
– **Автоматизированная подготовка в аппарате для очистки и дезинфекции всегда предпочтительнее ручной обработки.**
– На этикетке раствора для обработки и дезинфекции должно быть специальное указание "**подходит для резиновых или синтетических/силиконовых полиров**" (полировочные инструменты не включены в ротационные инструменты у многих производителей).
– Аппарат для очистки и дезинфекции (соответствующий нормам EN ISO 15883) с проверенной эффективностью должен использоваться для обеспечения надежной машинной очистки и дезинфекции. При этом к ответственности пользователя относится оценка эффективности и документирование результатов проверки, а также периодическая проверка процесса подготовки в аппарате для очистки и дезинфекции.

Подготовка к очистке:
– После использования, предварительно очистить инструмент под проточной водой с помощью щетки (с искусственной щетиной).

Ручная процедура очистки:
– Очистка с помощью соответствующего раствора для очистки и дезинфекции, например, ID 215/Dürr Dental:
  – Концентрация: 2 %
  – Время воздействия: 5 минут

Автоматическая процедура очистки:
– Паровой дезинфектор: Технические требования производителя должны соответствовать нормам DIN EN ISO15883. Программа очистки, как указано в инструкции производителя.
– Очистка и дезинфекция инструментов в аппарате для очистки и дезинфекции должна проводиться в соответствии с инструкциями производителя, например, аппарат для очистки и дезинфекции Miele G7883:
  – Программа: SPECIAL 93 °C – 10 минут
  – Время выдержки: 10 минут
  – Средство для очистки: MediClean Dental, Dr. Weigert
  – Обработайте инструменты в течение 3 минут при температуре 75 °C с использованием neodisher Z Dental.

Дезинфекция:
– Для дезинфекции погрузите полиры в дезинфицирующее средство, которое классифицируется как пригодное для полиров из резины, силикона и пластмасс производителем дезинфицирующего средства.
– Время воздействия и концентрация, рекомендованные производителем, должны соблюдаться, например, ID 212/Dürr Dental:
  – Концентрация: 2 %
  – Время воздействия: 5 минут

Окончательное ополаскивание и сушка:
– Выполняйте окончательное ополаскивание инструментов, используя дистиллированную воду, с последующей сушкой со свежей, чистой, безворсовой салфеткой из целлюлозы.

Визуальный осмотр:
– После очистки и дезинфекции полиров провести визуальный осмотр на наличие повреждений и чистоту инструмента. Если есть какое-либо макроскопически видимое остаточное загрязнение, повторить процедуру очистки и дезинфекции.

Упаковка:
– Для упаковки инструментов должна применяться система защиты стерильности (например, упаковка в фольгированную бумагу) в соответствии с DIN EN ISO 11607, разработанная производителем для паровой стерилизации.
– Инструмент должен быть упакован в двойной пакет
– Пакеты должны быть достаточно большими, чтобы не растягивался запечатанный шов
– **Примечание:** После процедуры термозапаивания, необходимо визуально проверить шов на наличие дефектов. Если дефект будет обнаружен, необходимо открыть упаковку и запечатать инструмент снова.

Стерилизация:
Паровой стерилизатор: применение в соответствии с нормами EN 13060, согласованная процедура.
Категория: Тип стерилизаторов S или B.
– Время выдержки: полный цикл 5 минут
– 134°C Температура стерилизации: 134 °C
– Время сушки: 10 минут
– Пороговые значения содержания для подаваемой воды и паровых конденсатов
– Загрузка стерилизатора согласно инструкциям производителя
– Следуйте рабочей инструкции производителя
– Полиры нельзя стерилизовать в хемиклаве или сухожаровом шкафу!

Предупреждение
– Сильные кислоты и сильные щелочи могут окислять хвостовики из нержавеющей стали.
– Избегайте температур>150 °C.
– Не погружайте инструменты в дезинфектант более чем на 1 час.

Хранение и срок годности
– Температура хранения: 2–28 °C
– Храните полиры запакованными и защищенными от загрязнения в надежных стерильных пакетах, кассетах или контейнерах.
– Повторяющиеся циклы обработки могут незначительно изменить внешний вид инструментов, но не влияют на их функционирование.

Примечания
Инструкции по эксплуатации можно загрузить с сайта Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Хранить в месте, недоступном для детей!
Только для использования в стоматологии.

Материал был разработан исключительно для использования в стоматологии. Обработку следует проводить строго согласно инструкции по эксплуатации. Компания не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате несоблюдения инструкции или применения не по назначению. Пользователь несет ответственность за тестирование продуктов на их пригодность и использование в любых целях, прямо не указанных в инструкциях. Описания и данные не предоставляют никаких гарантий качества и не являются обязательными.

Українська

Опис
OptraGloss — це універсальний полір для застосування в порожнині рота чи поза нею, який підходить для двохетапного полірування до блиску коронок із кераміки та для одноетапного полірування до блиску коронок з усіх популярних композитних матеріалів.

OptraGloss складається з наступних двох компонентів:
– Алмазний полір для попереднього полірування (PP) для кераміки у формах Flame, Cup і Lens (темно-синього кольору)
– Алмазний полір для полірування до блиску (HP) для композитних та керамічних матеріалів у формах Flame, Cup, Lens і Spiral Wheel (світло-синього кольору).

Склад
Полір для попереднього полірування складається з поліуретану, зв'язувальних додаткових компонентів, пігментів та алмазних гранул.
Полір для полірування до блиску складається з поліуретану, зв'язувальних додаткових компонентів, пігментів та алмазних гранул; спіральне колесо також містить бавовняне волокно. Руків'я виготовлені з нержавіючої сталі.

Показання для застосування
– Полірування коронок зі склокераміки, полевошпатної кераміки й оксидної кераміки у клінічній практиці
– Полірування коронок з композитних матеріалів в клінічній практиці

Протипоказання
Не використовуйте за наявності у пацієнта відомої алергії на один із компонентів полірувальних інструментів.

Побічні ефекти
Не виявлені.

Застосування
Кераміка
1-й етап: Для попереднього полірування керамічних коронок спочатку скористайтеся OptraGloss PP (темно-синього кольору).
2-й етап: Для полірування до блиску скористайтеся OptraGloss HP (світло-синього кольору).

Композитний матеріал
1-й етап: Для полірування коронок із композитних матеріалів до блиску скористайтеся OptraGloss HP (світло-синього кольору).

Примітки:
– Максимальна швидкість обертання: 10 000 об./хв
– Використовуйте з потужним водорозпилювачем (> 50 мл/хв).
– Застосовуйте із середнім тиском у зоні контакту.
– Завжди запускайте обертання інструменту перш ніж доторкатися ним поверхні, що потребує обробки.
– Полірування слід виконувати легкими обертальними рухами, уникаючи створення борізд.
– Забезпечте належне відведення пилу під час полірування.
– Полірування можна проводити в порожнині рота (з охолодженням водою) або поза порожниною рота (без охолодження водою).

Зауваження щодо безпеки
– Не використовуйте пошкоджені поліри.
– Використовуйте захисні окуляри та маску.
– Використовуйте лише такі наконечники , що бездоганні з технічної та гігієнічної точки зору, регулярно проходять очищення та технічне обслуговування.
– Наконечники, що використовуються з інструментами, повинні забезпечувати точне обертання.
– Полірувальний інструмент має бути міцно закріплений у наконечнику.
– Слід уникати затискання чи натискання під час обертання, щоб знизити ризик поломки інструменту.
– Не допускайте занадто тривалого обертання полірувального інструменту на одному місці, оскільки це може призвести до перегріву.
– Поліри можуть вібрувати у випадку перевищення максимально допустимої швидкості обертання. Це може стати причиною пошкодження поліра, деформації руків'я та/або поломки інструменту.
– Надлишковий тиск у зоні контакту чи недостатнє охолодження водою можуть призвести до пошкодження коронки та прилеглих до неї тканин, а також прискорити знос полірувального інструменту.
– Поліри призначені для багаторазового використання, за умови, що вони належним чином продезінфіковані та простерилізовані. При правильній дезінфекції та стерилізації функціональність інструментів не порушується.

Дезінфекція, очищення і стерилізація
Загальні зауваження:
– Дотримуйтесь норм і правил щодо гігієни та повторного використання медичних приладів у стоматологічній практиці, чинних у вашій країні.
– Під час обробки використаних або забруднених інструментів необхідно використовувати захисні окуляри та рукавички, що відповідають вимогам Директиви 89/686/ЕЕС.
– **Нові поліри не стерильні і мають пройти стерилізацію перед першим використанням.**
– **Після кожного використання інструменти мають проходити повний цикл повторної обробки та стерилізації.**
– **Загалом слід віддавати перевагу автоматичній повторній обробці в мийці-дезінфекторі, а не ручній повторній обробці.**
– На етикетці розчину для очищення і дезінфекції має бути зазначено «**підходить для гумових полірів або синтетичних матеріалів/силіконів**» (багато виробників НЕ зараховують полірувальні інструменти до числа обертових інструментів).
– Для забезпечення надійного механічного очищення та дезінфекції слід використовувати мийку-дезінфектор (відповідно до EN ISO 15883), ефективність якої була перевірена. Оператор несе відповідальність за належне визначення, документування та здійснення валідації, постійну відповідність функціональним вимогам та регулярну перевірку результатів повторної обробки у мийці-дезінфекторі.

Підготовка до очищення:
– Після використання виконуйте попереднє очищення інструменту під проточною водою за допомогою щітки (із пластиковими щетинками).

Процедура ручного очищення:
– Очищення відповідним розчином для очищення та дезінфікуючим засобом, наприклад: ID 215/Dürr Dental:
  – Концентрація: 2 %
  – Час обробки: 5 хв

Процедура автоматичного очищення:
– Термічний дезінфектор: Специфікація виробника згідно DIN EN ISO 15883. Програма очищення, зазначена в інструкціях виробника з експлуатації.
– Очистіть та продезінфікуйте інструмент у мийці-дезінфекторі відповідно до інструкцій виробника, наприклад: Мийка-дезінфектор Miele G7883:
  – Програма: СПЕЦІАЛЬНА 93 °C – 10 хв
  – Час витримки: 10 хв
  – Засіб для очищення: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Після цього промийте інструменти протягом 3 хв при температурі 75 °C, використовуючи neodisher Z Dental.

Дезінфекція:
– Для дезінфекції занурте полірувальні інструменти в дезінфікуючий засіб, що є придатним для гумових і силіконових полірів та синтетичних матеріалів відповідно до даних виробника дезінфікуючого засобу.
– Необхідно дотримуватись часу обробки та концентрації, рекомендованих виробником, наприклад: ID 212/Dürr Dental:
  – Концентрація: 2 %
  – Час обробки: 5 хв

Остаточне промивання та сушіння:
– Виконайте остаточне промивання інструментів, використовуючи дистильовану воду, після чого просушіть новою та чистою безворсовою целюлозною серветкою.

Візуальний огляд:
– Після очищення та дезінфекції візуально огляньте полірувальні інструменти на наявність пошкоджень та засмічень. Повторіть процедуру очищення та дезінфекції, якщо виявите будь-які макроскопічно видимі залишкові забруднення.

Упаковка:
– Для упаковки інструментів необхідно використовувати систему захисту стерильності (наприклад, упаковку з фольги з папером), що відповідає DIN EN ISO 11607 і призначена виробником для стерилізації паром.
– Інструменти необхідно пакувати у два пакети.
– Пакети повинні бути достатньо великими, щоб герметизуючий шов не розтягувався.
– **Примітка.** Після процедури термічного заклеювання герметизуючий шов слід оглянути на наявність дефектів. Якщо виявлено дефект, треба знову відкрити упаковку, покласти інструмент у пакет і заклеїти його.

Стерилізація:
Стерилізація парою: Прилад, що відповідає EN 13060, встановлена процедура.
Категорія: Стерилізатори типу S або B.
– Час витримки: повний цикл 5 хв
– 134°C Температура стерилізації: 134 °C
– Час сушіння: 10 хв
– Порогові значення вмісту для конденсату живильної води та пари
– Завантаження стерилізатора відповідно до інструкцій виробника
– Дотримуйтесь інструкцій виробника з експлуатації
– Не використовуйте для стерилізації хімічні автоклави чи дезінфектори з гарячим повітрям!

Застереження
– Сильні кислоти та луги можуть окислювати руків'я з нержавіючої сталі.
– Уникайте температур > 150°.
– Не занурюйте інструменти до дезінфікуючих засобів довше ніж на 1 годину.

Зберігання та термін придатності
– Температура зберігання: 2–28 °C
– Зберігайте поліри, упаковані та захищені від забруднення, у перевіреній відповідній стерильній упаковці, касеті чи фіксаторі.
– Повторна обробка може дещо змінити зовнішній вигляд інструментів та відчуття при використанні, але не впливає на їх роботу.

Примітка
Інструкції із застосування можна завантажити з сайту компанії Ivoclar Vivadent AG (www.ivoclarvivadent.com)

Зберігати в недоступному для дітей місці!
Призначено тільки для застосування в стоматології.

Матеріал розроблений виключно для застосування в стоматології. Використання має проводитись тільки відповідно до інструкції із застосування. Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли через неналежне дотримання інструкції або через використання матеріалу не за призначенням. Користувач несе повну відповідальність за перевірку матеріалу на предмет їх придатності і використання для будь-яких цілей, що не зазначені в інструкції. Опис і наведені дані не є гарантією або обов'язковою характеристикою та не становлять гарантію властивостей матеріалів.

Eesti

Kirjeldus
OptraGloss on universaalne poleerimisvahend, mis on mõeldud suuõõneväliseks ja -siseseks kasutamiseks ning mis sobib hambakeraamikast valmistatud restauratsioonide kahe etapiga kõrgläikeni poleerimiseks ja kõikide enimkasutatavate komposiitvaikude ühe etapiga kõrgläikeni poleerimiseks.

OptraGloss koosneb kahest järgmisest komponendist.
– Teemantist eelpoleerija keraamiliste materjalide eelpoleerimiseks; leegi-, karika- ja läätsekujuliste (tumesinine) otsakutega
– Teemantist kõrgläikeni poleerija komposiitvaikude ja keraamiliste materjalide kõrgläikeni poleerimiseks; leegi-, karika-, läätse- ja spiraalketta kujuliste (helesinine) otsakutega

Koostis
Eelpoleerijad koosnevad polüuretaanist, siduvatest lisanditest, pigmentidest ja teemantpurust.
Kõrgläikeni poleerijad koosnevad polüuretaanist, siduvatest lisanditest, pigmentidest ja teemantpurust. Spiraalketas sisaldab ka puuvillakiude. Otsakute kinnitusvardad on roostevabast terasest.

Näidustused
– Klaaskeraamiliste, päevakivi sisaldavate keraamiliste ja oksiidkeraamiliste restauratsioonide kliiniline poleerimine
– Komposiitvaigust restauratsioonide kliiniline poleerimine

Vastunäidustused
Ärge kasutage, kui patsiendil on teadaolev allergia poleerimisseadmete mis tahes koostisosa suhtes.

Kõrvalnähud
Seni pole teada ühtki kõrvalnähtu.

Aplitseerimine
Keraamika
1. etapp: keraamiliste restauratsioonide eelpoleerimiseks kasutage kõigepealt OptraGlossi eelpoleerijat (tumesinine).
2. etapp: kõrgläikeni poleerimiseks kasutage OptraGlossi kõrgläikeni poleerijat (helesinine).

Komposiitvaik
1. etapp: komposiitvaigust restauratsioonide kõrgläikeni poleerimiseks kasutage OptraGlossi kõrgläikeni poleerijat (helesinine).

Märkused
– Maksimaalne pöörlemiskiirus: 10 000 pööret minutis
– Kasutage rohke veepihusega (> 50 ml/min).
– Kasutage keskmist kontaktsurvet.
– Enne seadme kasutamist töödeldaval pinnal tagage alati, et see pööreks.
– Poleerida tuleks kergete ringjate liigutustega, et vältida õnaruste tekkimist.
– Tagage poleerimise ajal piisav tolmu ärajuhtimine.
– Poleerida saab suuõõnesiseselt (vesijahutusega) või -väliselt (vesijahutuseta).

Ohutusabinõud
– Ärge kasutage kahjustatud poleerijaid.
– Kandke kaitseprille ja näomaski.
– Kasutage ainult käsiseadmeid ja nurkpuure, mis töötavad korrapäraselt ja on hügieeniliselt laitmatud ning mida puhastatakse ja hooldatakse regulaarselt.
– Seadmete käsiseadmed ja nurkpuurid peavad tagama täpse pöörlemise.
– Poleerimisseade peab olema käsiseadmesse kindlalt kinnitatud.
– Pöörlemise ajal peab vältima pressimist või kangutamist, et vähendada seadme murdumise riski.
– Ärge laske poleerimisseadmel samas kohas liiga kaua pöörelda, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist.
– Kui suurim lubatud pöörlemiskiirus on ületatud, kipuvad poleerijad vibreerima. See võib põhjustada poleerija riket, kinnitusvarda deformatsiooni ja/või seadme murdumist.
– Liigne kontaktsurve või ebapiisav vesijahutus võib põhjustada restauratsiooni ja ümbritseva koe kahjustust ning kiirendada poleerimisseadme kulumist.
– Poleerijad on mõeldud korduvaks kasutamiseks tingimusel, et neid desinfitseeritakse ja steriliseeritakse korralikult. Seadmete funktsionaalsus ei vähene, kui neid desinfitseeritakse ja steriliseeritakse õigesti.

Desinfitseerimine, puhastamine ja steriliseerimine
Üldine teave
– Järgige riiklikke eeskirju ja juhiseid, mis puudutavad hügieeni ja meditsiiniseadmete korduskasutust hambaraviasutustes.
– Kasutatud või saastunud seadmete käsitsemisel tuleb kanda kaitseprille ja -kindaid, mis vastavad direktiivi 89/686/EMÜ nõuetele.
– **Uued poleerijad pole steriilsed ja neid tuleb enne esimest kasutust steriliseerida.**
– **Pärast iga kasutuskorda peavad seadmed läbima täieliku töötlemise ja steriliseerimise tsükli.**
– **Käsitsi töötlemisele tuleks eelistada automaatset töötlemist pesur-desinfektoris.**
– Puhastus- ja desinfitseerimislahuse etiketil peab kindlasti olema märgitud, et see on „**sobiv kummist poleerijate või sünteetika/silikooni jaoks**“ (poleerimisseadmed EI kuulu paljude tootjate jaoks pöörlevate seadmete hulka).
– Korrapärase mehhaanilise puhastamise ja desinfitseerimise tagamiseks tuleks kasutada pesur-desinfektorit (EN ISO 15883 kohaselt), mille tõhusus on ametlikult kinnitatud. Kasutaja vastutab kinnituse määratlemise, dokumenteerimise ja rakendamise eest, jõudlusnõuetele vastavuse eest ning pesur-desinfektori töötlemisvõime regulaarse kontrollimise eest.

Puhastuse ettevalmistamine
– Pärast kasutamist eelpuhastage seade jooksva vee all, kasutades harja (plastharjastega).

Käsitsi puhastamine
– Puhastage sobiva puhastuslahuse ja desinfitseerimisvahendiga, nt ID 215 / Dürr Dental.
  – Kontsentratsioon: 2%
  – Kokkupuuteaeg: 5 min

Automaatne puhastamine
– Termiline desinfitseerija: tootja spetsifikatsioon standardi DIN EN ISO 15883 kohaselt. Puhastusprogramm tootja kasutusjuhendis täpsustatu kohaselt.
– Puhastage ja desinfitseerige seade pesur-desinfektoris tootja juhiste kohaselt, nt Miele G7883 pesur-desinfektor.
  – Programm: SPECIAL 93 °C – 10 min
  – Hoidmisaeg: 10 min
  – Puhastusaine: neodisher MediClean Dental / Dr. Weigert
  – Loputage pärast seadmeid 3 minutit temperatuuril 75 °C, kasutades neodisher Z Dentalit.

Desinfitseerimine
– Desinfitseerimiseks tõstke poleerimisseadmed desinfitseerijasse, mille tootja on klassifitseerinud sobivaks kummi- ja silikoonpoleerijate ning sünteetika jaoks.
– Järgida tuleks tootja soovitatavaid kokkupuuteaegu ja kontsentratsioone, nt ID 212 / Dürr Dental.
  – Kontsentratsioon: 2%
  – Kokkupuuteaeg: 5 min

Lõplik loputamine ja kuivatamine
– Loputage seadmeid viimast korda destilleeritud veega, seejärel kuivatage uue ja puhta ebemevaba tselluloosilapiga.

Visuaalne kontroll
– Pärast puhastamist ja desinfitseerimist kontrollige poleerimisseadmeid visuaalselt, et poleks kahjustusi ega prahti. Korrake puhastamist ja desinfitseerimist, kui on märgata mis tahes makroskoopiliselt nähtavat jääksaastet.

Pakendamine
– Seadmete pakendamiseks tuleb standardi DIN EN ISO 11607 kohaselt kasutada steriilset tõkkesüsteemi (nt fooliumpaberist pakendit), mille tootja on määranud auruga steriliseerimise jaoks.
– Seadmed on pakendatud kahekordselt.
– Pakendid peavad olema piisavalt suured, nii et sulgev tihendus ei veniks.
– **Märkus.** Pärast kuumusega sulgemist tuleb tihendatud servi visuaalselt kontrollida, et poleks defekte. Kui leitakse defekt, tuleb pakend uuesti avada ja seade uuesti pakendada ning sulgeda.

Steriliseerimine
Auruga steriliseerimine: rakendamine standardi EN 13060 kohaselt, valideeritud toimimisviis.
Kategooria: S- või B-tüüpi sterilisaatorid.
– Hoidmisaeg: täielik tsükkel, 5 min
– 134°C Steriliseerimistemperatuur: 134 °C
– Kuivatusaeg: 10 min
– Toitevee ja aurukondensaatide sisu läviväärtused
– Steriliseerijase laadimine tootja juhiste kohaselt
– Järgige tootja kasutusjuhendit
– Ärge steriliseerige kemiklaavis ega kuumõhudesinfektoris!

Hoiatus
– Tugevad happed ja tugevad leelised võivad oksüdeerida roostevabast terasest kinnitusvarrast.
– Vältige temperatuuri > 150 °C.
– Ärge kastke seadmeid desinfitseerijasse kauem kui tunniks ajaks.

Säilitustingimused ja kehtivusaeg
– Säilitustemperatuur: 2–28 °C
– Hoidke poleerijaid tõestatud sobivas steriilses pakendis, karbis või alusel pakendatuna ja saaste eest kaitstuna.
– Korduv töötlemine võib seadme välimust ja pinda pisut muuta, kuid see ei kahjusta seadme toimimist.

Märkus
Kasutusjuhiseid saate alla laadida ettevõtte Ivoclar Vivadent AG veebilehelt (www.ivoclarvivadent.com)

Hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Kasutamiseks ainult hambaravis.

Materjal on välja töötatud ainult hambaravis kasutamiseks. Toote kasutamisel tuleb kasutusjuhendist täpselt järgida. Vastutus ei kehti kahjustuste puhul, mis tulenevad juhiste või ettenähtud kasutusala mittejärgimisest. Kasutaja vastutab toodete sobivuse katsetamise ja kasutamise eest ainult juhendis sõnaselgelt toodud eesmärgil. Kirjeldus ja andmed ei kujuta endast omaduste garantiid ega ole siduvad.

Latviešu

Apraksts
OptraGloss ir universāls, ekstraorālai un intraorālai lietošanai paredzēts pulētājs, kas ir piemērots divu pakāpju zobārstniecības keramikas restaurāciju nosleđzošajai pulēšanai un vienas pakāpes visu bieži lietoto kompozītsveķu noslēdzošajai pulēšanai.

OptraGloss sastāv no šādiem diviem komponentiem:
– dimanta priekšpulētājs (PP) keramikas priekšpulēšanai ar "liesmas", "cilindra" un "lēcas" formā (tumši zilā krāsā);
– dimanta noslēdzošais pulētājs (NP) īpašam kompozītsveķu un keramikas materiālu spīdumam "liesmas", "cilindra", "lēcas" un "spirāles" formā (gaiši zilā krāsā).

Sastāvs
Priekšpulētāji sastāv no poliuretāna, saistvielām, pigmentiem un dimanta granulām.
Noslēdzošie pulētāji sastāv no poliuretāna, saistvielām, pigmentiem un dimanta granulām; spirālveida disks satur arī kokvilnas šķiedras. Kāti ir izgatavoti no nerūsošā tērauda.

Indikācijas
– Stikla keramikas, laukšpata keramikas un oksīdu keramikas restaurāciju klīniskā pulēšana
– Kompozītsveķu restaurāciju klīniskā pulēšana

Kontrindikācijas
Nelietot, ja ir zināms par alerģiju pret kādu no pulētāju sastāvdaļām.

Blakusparādības
Līdz šim nav zināmas.

Lietojums
Keramika
1. darbība. Keramikas restaurāciju priekšpulēšanai vispirms izmantojiet OptraGloss PP (tumši zilā krāsā).
2. darbība. Noslēdzošajai pulēšanai izmantojiet OptraGloss NP (gaiši zilā krāsā).

Kompozītsveķi
1. darbība. Kompozītsveķu restaurāciju noslēdzošajai pulēšanai izmantojiet OptraGloss NP (gaiši zilā krāsā).

Piezīmes.
– Maksimālais rotācijas ātrums: 10 000 apgriezieni minūtē
– Lietošanai ar bagātīgu ūdens strūklu (>50 ml/minūtē).
– Lietojiet vidēji stingru saskares spiedienu.
– Pirms instrumenta saskares ar apstrādājamo virsmu vienmēr ļaujiet instrumentam sasniegt rotācijas ātrumu.
– Pulēšana jāveic, izmantojot vieglas apļveida kustības, lai izvairītos no rievu rašanās.
– Nodrošiniet atbilstošu izvadi pulēšanas laikā.
– Pulēšanu var veikt intraorāli (ar ūdens dzesēšanu) vai ekstraorāli (bez ūdens dzesēšanas).

Drošības norādījumi
– Neizmantojiet bojātus pulētājus.
– Nēsājiet aizsargbrilles un sejas masku.
– Izmantojiet tikai tādus urbšanas uzgaļus un leņķa uzgaļus, kas ir tehniski un higiēniski ir nevainojamā stāvoklī un tiek regulāri apkopti un tīrīti.
– Jāpārliecinās, ka instrumentiem izmantoto urbšanas uzgaļu un leņķa uzgaļu rotācija ir pareiza.
– Pulēšanas instrumentam jābūt stingri nostiprinātam urbšanas uzgalī.
– Rotācijas laikā jāizvairās no instrumenta iesprūšanas vai kustības svārstībām, lai samazinātu instrumenta saplīšanas risku.
– Neļaujiet pulēšanas instrumentam rotēt vienā vietā pārāk ilgi, jo tas var izraisīt pārkaršanu.
– Maksimāli pieļaujamā rotācijas ātruma pārsniegšanas gadījumā pulētāji mēdz vibrēt. Tas var izraisīt pulētāja bojājumus, kāta deformāciju un/vai instrumenta saplīšanu.
– Pārmērīgs saskares spiediens vai nepietiekama ūdens dzesēšana var negatīvi ietekmēt restaurāciju un bojāt apkārt esošos audus, kā arī paātrināt pulēšanas instrumenta nodilšanu.
– Pulētāji ir paredzēti dažādiem lietojuma veidiem, ja tie ir pareizi dezinficēti un sterilizēti. Instrumentu funkcionalitāte nav traucēta, ja tie ir pareizi dezinficēti un sterilizēti.

Dezinficēšana, tīrīšana un sterilizēšana
Vispārīgie norādījumi
– Ievērojiet uz zobārstniecības medicīnisko ierīču apstrādi attiecināmos vietējos noteikumus un vadlīnijas.
– Rīkojoties ar lietotiem vai piesārņotiem instrumentiem, jālieto aizsargbrilles un aizsargcimdi, kas atbilst Direktīvas 89/686/EEK prasībām.
– **Jauni pulētāji nav sterili, un tie pirms pirmās lietošanas reizes ir jāsterilizē.**
– **Pēc katras lietošanas reizes ir jāveic pilns instrumentu apstrādes un sterilizēšanas cikls.**
– **Parasti ieteicams dot priekšroku automātiskajai apstrādei mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtā, nevis manuālai apstrādei.**
– Tīrīšanas un dezinfekcijas šķīduma marķējumā jābūt īpaši norādītam "**piemērots gumijas pulētājiem vai sintētikai/silikoniem**" (daudzi ražotāji NEIEKĻAUJ pulēšanas instrumentus starp rotējošajiem instrumentiem).
– Lai nodrošinātu uzticamu mehānisko tīrīšanu un dezinficēšanu, ieteicams izmantot mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtu (saskaņā ar EN ISO 15883), kuras efektivitāte ir pārbaudīta. Operators ir atbildīgs par mazgāšanas un dezinficēšanas iekārtas validācijas, nepārtrauktas atbilstības veiktspējas prasībām un regulāras apstrādes veiktspējas apstiprināšanu, dokumentēšanu un īstenošanu.

Sagatavošana tīrīšanai:
– Pēc lietošanas veiciet instrumenta priekštīrīšanu, nomazgājot zem tekoša ūdens ar suku (plastmasas sari).

Manuālās tīrīšanas procedūra:
– Tīrīšana ar piemērotu tīrīšanas šķīdumu un dezinfekcijas līdzekli, piem., ID 215/Dürr Dental:
  – Koncentrācija: 2 %
  – Ekspozīcijas laiks: 5 minūtes

Automātiskās tīrīšanas procedūra:
– Termiskās dezinfekcijas iekārta: Ražotāja specifikācija saskaņā ar DIN EN ISO 15883. Tīrīšanas programma, kā norādīts ražotāja lietošanas instrukcijās.
– Iztīrīt un dezinficēt instrumentu mazgāšanas un dezinficēšanas ierīcē saskaņā ar ražotāja instrukcijām, piem., Miele G7883 mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtā.
  – Programma: SPECIAL 93 °C — 10 min
  – Turēšanas laiks: 10 minūtes
  – Tīrīšanas līdzeklis: neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert
  – Pēc tam skalojiet instrumentus 3 minūtes 75 °C temperatūrā, izmantojot neodisher Z Dental.

Dezinficēšana:
– Lai dezinficētu, iegremdējiet pulēšanas instrumentus dezinfekcijas līdzeklī, kuru dezinfekcijas līdzekļa ražotājs ir klasificējis kā piemērotu gumijas un silikona pulētājiem un sintētikai.
– Jāievēro ražotāja ieteiktais ekspozīcijas laiks un koncentrācija, piem., ID 212/Dürr Dental:
  – Koncentrācija: 2 %
  – Ekspozīcijas laiks: 5 minūtes

Galīgā skalošana un žāvēšana:
– Veiciet instrumentu galīgo skalošanu, izmantojot destilētu ūdeni, un pēc tam nosusiniet ar svaigu, tīru bezplūksnu celulozes drānu.

Vizuālā pārbaude:
– Pēc tīrīšanas un dezinficēšanas vizuāli pārbaudiet, vai pulēšanas instrumenti nav bojāti un vai uz tiem nav netīrumu. Atkārtojiet tīrīšanas un dezinficēšanas procedūru, ja konstatējat makroskopiski redzamu atlikušo piesārņojumu.

Iepakojums:
– Instrumentu iepakošanai jāizmanto sterila barjeras sistēma (piemēram, papīra folijas iepakojums) saskaņā ar DIN EN ISO 11607, kuru ražotājs ir pielāgojis tvaika sterilizācijai.
– Instrumenti ir ievietoti dubultā iepakojumā.
– Maisiņiem jābūt pietiekami lieliem, lai blīvējuma šuve netiktu izstiepta.
– **Piezīme.** Pēc blīvējuma noslēgšanas ar karstumu blīvējuma šuve ir vizuāli jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tai nav defektu. Ja tiek konstatēts kāds defekts, iepakojums atkārtoti jāatver, un instruments atkal jāiepako un jānoblīvē.

Sterilizācija.
Sterilizācija ar tvaiku: iekārta saskaņā ar EN 13060, apstiprināta procedūra.
Kategorija: S vai B tipa sterilizatori.
– Turēšanas laiks: pilnais cikls 5 min
– 134°C Sterilizācijas temperatūra: 134 °C
– Žāvēšanas laiks: 10 minūtes
– Padeves ūdens un tvaika kondensāta satura robežvērtības
– Ievietošana sterilizatorā saskaņā ar ražotāja instrukcijām
– Ievērojiet ražotāja lietošanas instrukcijas
– Nesterilizēt ķīmiskās sterilizācijas iekārtā vai dezinficētājā, kas izmanto karstu gaisu!

Brīdinājums
– Spēcīgas skābes un sārmi var oksidēt nerūsējošā tērauda kātu.
– Uzraugiet, lai temperatūra nepārsniegtu > 150 °C.
– Neiegremdējiet instrumentus dezinfekcijas līdzekļos ilgāk par 1 stundu.

Uzglabāšana un glabāšanas ilgums
– Glabāšanas temperatūra: 2–28 °C
– Glabājiet pulētājus iepakojumā un aizsargātus pret atkārtotu piesārņošanu pārbaudītā, sterilā iepakojumā, kasetnē vai turētājā.
– Regulāras apstrādes ietekmē var nedaudz mainīties instrumentu izskats un sajūta, ar tiem darbojoties, bet tas neietekmē instrumentu funkciju.

Piezīme
Lietošanas instrukcija ir lejupielādējama no Ivoclar Vivadent AG tīmekļa vietnes (www.ivoclarvivadent.com).

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!
Izmantot tikai zobārstniecībā.

Šis materiāls ir izstrādāts tikai zobārstniecības vajadzībām. Apstrāde jāveic tikai saskaņā ar lietošanas instrukcijām. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par bojājumiem, kas radušies, ja netiek ievēroti lietošanas instrukcijās sniegtie norādījumi vai izmantošanas paredzētais nolūks. Lietotājs uzņemas atbildību par pārbaudēm attiecībā uz produktu piemērotību un lietošanu jebkādiem citiem mērķiem, kuri nav skaidri norādīti lietošanas instrukcijās. Apraksti un norādītie dati nav uzskatāmi par raksturlielumu garantiju un nav saistoši.

Lietuvių k.

Aprašas
„OptraGloss" – universalus išoriniam ir vidiniam vartojimui skirtas poliravimo įrankis, kuris tinka labai blizgiam dantų keraminių atnaujinančiam poliravimui atlikti dviem etapais ir visų populiarių sudėtinių dervų labai blizgiam poliravimui atlikti vienu etapu.

„OptraGloss" susideda iš šių dviejų komponentų:
– Briliantinis paruošimo poliruoti įrankis (PP), skirtas keramikai paruošti kaištį, gumytės ir didinamųjų lęšių (tamsiai mėlynų) būdu.
– Briliantinis labai blizginantis poliravimo įrankis (HP) skirtas labai blizgiam sudėtinės dervos ir keraminių medžiagų poliravimui kaištį, gumytės, didinamųjų lęšių bei spiralinio grąžto (šviesiai mėlyno) būdu.

Sudėtis
Paruošimo poliruoti įrankius sudaro poliuretanas, rišamieji priedai, pigmentai ir briliantinės granulės.
Labai blizginantys poliravimo įrankiai susideda iš poliuretano, rišamųjų priedų, pigmentų ir briliantinių granulių; spiralinės formos grąžtas papildomai turi medvilninius antgalius. Antgaliai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno.

Indikacija
– Stiklo, presuotos ir cirkonio oksido-keramikos atnaujinimo klinikinis poliravimas
– Sudėtinių dervų atnaujinimo klinikinis poliravimas

Kontraindikacija
Nenaudokite, jei pacientas informuoja, kad yra alergiškas bet kuriai poliravimo instrumentų sudedamajai medžiagai.

Šalutinis poveikis
Dar nėra žinoma.

Naudojimas
Keramika
1 žingsnis: Norėdami atlikti keraminių restauravimų paruošiamąjį poliravimą, pirmiausia naudokite „OptraGloss PP" (tamsiai mėlyną).
2 žingsnis: Labai blizgiam poliravimui naudojama „OptraGloss HP" (šviesiai mėlynas).

Sudėtinė derva
1 žingsnis: Sudėtinės dervos atnaujinimo" (šviesiai mėlynas).

Pastabos.
– Maksimalus sukimosi greitis: 10 000 sūk./min.
– Naudojamas kartu su stipriu vandens purškikliu (>50 ml/min.).
– Taikyti vidutinį kontaktinį slėgį.
– Visada atsinešrtas instrumentas pasukamas, prieš naudojant ant gydomojo paviršiaus.
– Poliravimas turėtų būti atliekamas, naudojant lengvus sukamuosius judesius, kad būtų išvengta griovelių atsiradimo.
– Užtikrinamas tinkamas išvalymas poliravimo metu.
– Gali būti atliekamas vidinis (su vandens aušinimu) arba išorinis (be vandens aušinimo) poliravimas.

Saugumo pastabos
– Nenaudoti sugadintų poliravimo įrankių.
– Dėvėti apsauginius akinius ir veido kaukę.
– Naudojami tik rankiniai įtaisai ir kampiniai stomatologiniai antgaliai, kurie techniškai ir higieniškai nepriekaištingai ir reguliariai valomi bei atliekama techninė apžiūra.
– Rankiniai įtaisai ir kampiniai stomatologiniai antgaliai privalo užtikrinti tikslų instrumentų sukimąsi.
– Poliruojantis instrumentas turi būti tvirtai pritvirtintas prie rankinio įtaiso.
– Sukimosi metu reikia vengti suspaudimo ar stipraus traukimo, kad sumažėtų pavojus prietaiso sulaužyti.
– Poliruojamas instrumentas toje pačioje vietoje nepaliekamas pernelyg ilgai suktis, nes tai gali sukelti perkaitinimą.
– Jei viršijamas maksimalus leistinas greitis, poliravimo įrenginys gali vibruoti. Tai gali sugadinti poliravimo įrenginį, deformuoti kotelį ir (arba) sulaužyti instrumentą.
– Pernelyg didelis kontaktinis slėgis ar nepakankamas vandens aušinimas gali sugadinti atnaujinimą ir aplinkinius taip pat pagreitinti poliravimo galvučių nusidėvėjimą.
– Poliravimo įrenginiai skirti daugkartiniam naudojimui, jei tinkamai dezinfekuojami ir sterilizuojami. Prietaisų funkcionalumas nesumažėja, kai jie tinkamai dezinfekuojami ir sterilizuojami.

Dezinfekavimas, valymas ir sterilizavimas
Bendrosios pastabos.
– Prašome atkreipti dėmesį į konkrečiose šalyse galiojančias taisykles ir gaires dėl higienos normų ir medicinos prietaisų valymo/ dezinfekavimo odontologijos praktikoje.
– Reikia dėvėti akių apsaugą ir apsaugines pirštines, atitinkančias direktyvos 89/686/EEB reikalavimus, kai išmetami naudoti ar sugadinti instrumentai.
– **Nauji poliruojantys preparatai nesterilūs ir turi būti sterilizuoti, kol bus pirmą kartą panaudoti.**
– **Po kiekvieno naudojimo instrumentai turi pereiti visą perdirbimo ir sterilizavimo ciklą.**
– **Paprastai pirmenybė turėtų būti teikiama perdirbti naudojant automatinį plovimo ir dezinfekavimo prietaisą, o ne rankiniu būdu.**
– Valymo ir dezinfekavimo tirpalo etiketėje turi būti nurodyta, kad „**tinkama naudoti guminiams ar sintetiniams / silikoniniams poliravimo įrankiams**" (poliravimo įrankiai neįtraukiami į daugelį besisukančiųjų instrumentų).
– Siekiant užtikrinti patikimą mechaninį valymą ir dezinfekavimą, reikėtų naudoti patikrinto veiksmingumo plovimo ir dezinfekavimo prietaisą (pagal EN ISO 15883). Operatorius atsakingas – apibrėžti, dokumentuoti, daryti patikrą ir toliau laikytis eksploatacinių charakteristikų reikalavimų bei reguliariai kontroliuoti plovimo ir dezinfekavimo prietaisą.

Paruošimas valyti:
– Panaudoję valykite instrumentą po tekančiu vandeniu, naudodami šepetėlį (plastmasiniais šereliais).

Rankinio valymo procedūra:
– Valymas tinkamu valymo tirpalu ir dezinfekavimo priemone, pvz., ID 215 / „Dürr Dental":
  – Koncentracija: 2 %
  – Išlaikymo trukmė: 5 min.

Automatizuota valymo procedūra:
– Terminis dezinfekavimo prietaisas: Gamintojo specifikacija pagal DIN EN ISO 15883. Valymo programa, kaip nurodyta gamintojo naudojimo instrukcijoje.
– Išvalykite ir dezinfekuokite instrumentą plovimo ir dezinfekavimo prietaise pagal gamintojo instrukcijas, pvz., „Miele" G7883 plautuvas ir dezinfekavimo prietaisas:
  – Programa: SPECIAL 93 °C, 10 min.
  – Laikymo laikas: 10 min.
  – Valymo priemonė: „neodisher MediClean Dental" / „Dr. Weigert"
  – Paskui instrumentus plaukite 3 minutes 75 °C temperatūroje naudodami „neodisher Z Dental".

Dezinfekavimas:
– Dezinfekuojant, poliravimo instrumentus įmerkiami į dezinfekavimo priemonę, kurią gamintojas klasifikuojama į tinkamą guminiams, silikoniniams bei sintetiniams poliravimo įrankiams.
– Reikėtų laikytis gamintojo rekomenduojamos išlaikymo trukmės ir koncentracijos, pvz., ID 212 / „Dürr Dental":
  – Koncentracija: 2 %
  – Išlaikymo trukmė: 5 min.

Galutinis skalavimas ir džiovinimas:
– Galiausiai distiliuotu vandeniu išskalaukite instrumentus, po to džiovinkite su šviežiu, švariu, be pūkelių celiuliozės audiniu.

Vizuali apžiūra:
– Baigus valymą ir dezinfekavimą vizualiai patikrinkite, ar poliravimo instrumentai nėra pažeisti ir sulaužyti. Reikia pakartoti valymo ir dezinfekavimo procedūrą, kai mikroskopiškai matoma bet kokių likusių užteršimų.

Pakuotė:
– Instrumentams pakuoti reikia naudoti sterilią apsauginę sistemą (pvz., popierinio folijos pakuotę) pagal DIN EN ISO 11607, kurią gamintojas nurodė garams sterilizuoti.
– Instrumentai turi būti dvigubai supakuojami.
– Krepšiai turi būti pakankami dideli, kad sandarinimo siūlė nebūtų ištempta.
– **Pastaba:** Po šilumos sandarinimo procedūros sandarinimo siūlė turi būti vizualiai patikrinta dėl bet kokių defektų. Jei randamas defektas, pakuotę privaloma vėl atidaryti, o priemonę iš naujo supakuoti ir uždaryti.

Sterilizavimas:
Sterilizavimas garais: Prietaisas pagal EN 13060, patvirtinta tvarka.
Kategorija: S arba B tipo sterilizatoriai.
– Laikymo laikas: pilnas ciklas 5 min
– 134°C Sterilizavimo temperatūra: 134 °C
– Džiovimo laikas: 10 min.
– Pašalinio vandens ir garų kondensatų slenkstinė vertė
– Dezinfekavimas pagal gamintojo instrukcijas
– Laikykitės gamintojo naudojimo instrukcijos
– Nedezinfekuokite chemiklave ar karšto oro dezinfekavimo prietaise!

Įspėjimas
– Stiprios rūgštys ir šarmai gali oksiduoti nerūdijančiojo plieno antgalį.
– Venkite temperatūros >150°.
– Nelaikykite instrumentų dezinfekavimo priemonėje ilgiau negu 1 val.

Saugojimas ir laikymo terminas
– Laikymo temperatūra: 2–28 °C
– Laikykite poliravimo įrankius, supakuotus ir apsaugotus nuo pakartotinio užteršimo patikrinto tinkamoje sterilioje pakuotėje, kasetėse ar laikikliuose.
– Pakartotinis apdirbimas gali šiek tiek pakeisti prietaisų išvaizdą ir lietimą, tačiau netrukdo jų funkcijai.

Pastaba
Naudojimo instrukcijas galima parsisiųsti iš „Ivoclar Vivadent AG" svetainės (www.ivoclarvivadent.com).

Saugoti nuo vaikų!
Naudojami tik dantims gydyti.

Reikmenys skirti naudoti tik odontologijoje. Tvarkymas turi būti atliekamas tiksliai pagal vartojimo instrukcijas. Nesilaikant instrukcijų arba nurodytos taikymo srities, už atsakomybės neprisiimama už žalą. Naudotojas atsakingas už produkto tinkamumo ir naudojimo testavimą dėl bet kokio tikslo, kuris nėra aiškiai nurodytas instrukcijose. Aprašai ir duomenys nėra garantiniai priedai ir leista prisiimti.